

芜湖市胶粘剂90°剥离强度试验

产品名称	芜湖市胶粘剂90°剥离强度试验
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	优势:周期短、费用低 效率:高标准、高效率 服务内容:一站式检测分析测试服务
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

胶粘剂、胶粘带剥离强度检测 90度剥离测试

剥离强度是指以一定的角度和速率将单位宽度的胶粘带从特定粘接面上剥离所需要的力。而剥离测试的方法有两种，一种是180°剥离，第二种是90°剥离。

90°剥离力测试标准

GJB 446-88 《胶粘剂90°剥离强度试验方法（金属与金属）》

GBT 7122-1996 《高强度胶粘剂剥离强度的测定 浮辊法》

ISO 4578 : 1990 《胶粘剂-高强度胶接件剥离强度的测定-浮辊法》

GBT 2792-2014 胶粘带剥离强度的试验方法

试验原理

以90°剥离粘贴于物体表面的胶粘带所需力的试验方法。把粘贴有胶粘带的钢板固定在仪器中，然后将其放入90度剥离强度试验机固定夹具上，胶粘带的自由端固定在可移动夹具里，将胶粘带垂直地从钢板表面剥离，并通过水平移动钢板，从而保证钢板与胶粘带一直保持90°角度。