

# 品悦16系统DDF数字配线架厂家大量销售

产品名称	品悦16系统DDF数字配线架厂家大量销售
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2000.00/套
规格参数	品牌:宁波品悦 型号:16系统DDF数字配线架 材质:铜
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

品悦16系统DDF数字配线架厂家大量销售、宁波品悦16系统DDF数字配线架新型涉及一种数字配线架,包括架体,设置在架体内的单元体和线缆走线通道,其中,所述走线通道设置在所述架体内直接面对操作区域的位置,可将单元体设置在架体的中间,然后在架体的左右两侧立柱与单元体之间各设置一个走线通道;还可将单元体设置在架体左右两边,然后将走线通道设在左右单元体之间;还可以将架体设计成双面结构,此时可将上述结构前后对称地设置在架体内.这种16系统DDF数字配线架的走线通道直接面对操作者,不会受单元体或架体立柱的影响,因此可以直接在走线通道内进行布线等操作,大大提高装配及维护时的工作效率.

16系统数字配线架、DDF数字配线架：8系统DDF数字配线架、10系统DDF数字配线架、16系统DDF数字配线架、20系统DDF数字配线架、21系统DDF数字配线架

BNC数字配线架：

16系统BNC数字配线架、10系统BNC数字配线架、16系统BNC数字配线架、20系统BNC数字配线架、21系统BNC数字配线架

西门子数字配线架：西门子8系统数字配线架、西门子10系统数字配线架、西门子16系统数字配线架、西门子20系统数字配线架、西门子21系统数字配线架

ddf（数字配线架）数字配线架是数字复用设备之间，数字复用设备与程控交换设备或数据业务设备等其他专业设备之间的配线连接设备。数字配线架

（Digital Distribution Frame）数字配线架 DDF（Digital Distribution Frame）

数字配线架又称高频配线架，在数字通信中越来越有优越性，它能使数字通信设备的数字码流的连接成为一个整体，从速率2 Mb/s ~ 155 Mb/s信号的输入、输出都可终接在DDF架上，这为配线、调线、转接、扩容都带来很大的灵活性和方便性。

## DDF数字配线架特点说明：

- 1.系列众多：西门子、NEC、BNC等制式；75、120欧姆等不同阻抗系列、各种柜架体等多种组合供客户选择；
- 2.性能：严格的结构设计、优质的金属、非金属材料、标准镀金以及精湛、严格的工艺确保产品的性能稳定、可靠；
- 3.结构：完整科学的的线缆结构，无论中间走线、两侧走线、前后跳线、架间跳线均更符合您的使用习惯，操作更加方便，完整的接地系统、多样的固定方式、90度旋转的单元体等细节完美的设计，确保客户使用更加方便。

## DDF数字配线架技术指标：

### 一．环境要求：

- 1 工作温度：-5 ~ +40
- 2 贮存温度 -25 ~ 55
- 3 工作相对湿度 85% (+30)
- 4 贮存相对湿度 75%
- 5 大气压力：70KPa ~ 106Kpa

### 二．设备机架：

- 1 机架高度：2000mm、2200mm、2600mm
- 2 机架材料：铝型材、冷轧板
- 3 进缆方式：上进缆、下进缆
- 4 操作方式：全正面操作
- 5 机框颜色：可选
- 6 接地方式：铜条

### 三．同轴连接器：

- 1 特征阻抗：75?
- 2 工作速率：2Mb/s、8 Mb/s、34 Mb/s、140 Mb/s、155 Mb/s (部分制式除外)

3 绝缘电阻： $\geq 1000M\Omega$  (500VDC)

4 抗电强度： $1000V$  (50HzAC) /min，不击穿、无飞弧

5 接触电阻：外导体  $2.5m\Omega$ 、内导体  $10m\Omega$

6 介入损耗： $\leq 0.3dB$  (50KHz~233MHz)

7 回波损耗： $\leq -18dB$  (50KHz~233MHz)

8 回线间串音防卫度： $\geq 70dB$  (50KHz~233MHz)

9 拉脱力： $\geq 50N$

## 一、DDF数字配线

### 1. 一般要求

数字配线架同轴端子采用75欧姆自锁式同轴端子(DIN 1.6/5.6)。

同轴跳接器采用带有监测端口的Y型连接器。

同轴连接器内部插件应采用真空电镀法，先镀钛后镀金工艺。

同轴连接器须满足“YD/T 779-1999数字配线架”标准要求。

### 2. 主要指标

特性阻抗： $75\Omega$

工作速率： $2Mb/s$ 、 $8Mb/s$ 、 $34Mb/s$ 、 $140Mb/s$ 、 $155Mb/s$

同轴连接接触电阻：外导体  $2.5m\Omega$ 、内导体  $10m\Omega$

绝缘电阻： $>1000M\Omega$  (500VDC)

抗电强度： $>1000VAC$  (50HZ)/mm,不击穿、无飞弧

回线间串音防卫度： $70dB$  (50KHZ~233MHZ)

介入损耗： $0.3dB$  (50KHZ~233MHZ)

回波损耗： $> 18dB$  (50KHZ~233MHZ)

连接器镀金层： $2\mu m$

拉脱力：> 50N

连接器寿命： 1000次

### 3.工作条件

工作温度：-15 ~ +40

相对湿度： 85% ( + 30 )

大气压力：70 ~ 106Kpa

### 4.安装方式：安装于19英寸标准机柜内。

宁波品悦通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，产品介绍如下：

光配系列（ODF）：SC快速连接器、光纤冷接子、光纤座面盒、光纤面板、光缆交接箱、光纤楼道箱、光纤适配器、熔纤盘、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光缆接头盒、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架（柜）等

总配系列（MDF）：10回线保安排，16回线保安排，25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，各类型保安单元，告警器，总配线架。各类型保安单元，告警器，总配线架（柜）。

数配系列（DDF）：仿西门子数字配线架、仿NEC数字配线架、同轴连接器。

综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，分线盒、网络与通信工具及其他通信产品等。