

哈尔滨 双组份水乳型弹性无毒防腐涂料 无毒检测 性能稳定 施工简单

产品名称	哈尔滨 双组份水乳型弹性无毒防腐涂料 无毒检测 性能稳定 施工简单
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	9.50/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 附着力:2Mpa 特色服务:施工技术指导
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

【产品简介】

双组份水乳型弹性无毒防腐涂料是防水防腐产品，其是一款双组份涂料，A组分是合成高分子乳液；B组分是无机胶凝材料和乙烯基树脂以及各种助剂的混合物，将两组分按一定的比例混合均匀，施工后形成一层致密的涂膜，具有很强的粘结性和防水防腐性能。符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的水性防腐防水产品。还可适用于工业污水、生活污水处理厂的混凝土构筑物的防护抗渗，也适用于食品工业、生物工程、制药、自来水水厂等环境的防腐，输水管道的防护，还适用于发电厂凉水塔内壁的防腐，垃圾掩埋场砼结构防腐。

【产品特点】

水性环保，无毒无味；耐高浓度强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、海水、矿物油、溶剂等。

施工性好，可采用刷涂、滚涂和喷涂方式施工；在腐蚀介质中使用寿命长。

超强内聚力，附着力强，快干，抗开裂性好；机械力学性能优良，富有弹性。

填充性好，对细小的裂隙有很好的修补效果；无毒、无害、无污染。涂膜具有良好的防水抗渗性和防腐效果。

【施工指南】

对基面进行清扫，起鼓起皮的地方进行铲除，保证基面干净清洁，

桶内包装为液料和粉料的双组份，已**计量，现场按照比例调配使用即可；

将包装好的液料和粉料在桶中调配，充分搅拌，无明显颗粒，静置5-10分钟，然后再搅拌一次即可使用；

采用刷涂、滚涂或者喷涂的施工方式,施工分2到3遍施工成膜，每次施工需要在上一遍涂膜表干的基础上进行，垂直交叉进行施工，施工完养护48h以上即可达到佳性能。

【注意事项】

确保基面干净，平整，润湿，无明水；

施工温度：5-40；3、避免暴晒以免开裂；

材料现配现用，应在2小时内使用完毕，以免出现固化，涂刷不开；

阴阳角等易变型的部位特殊处理，或者用网格布增强处理。

【适用范围】

各种厨卫、水池、地下室、游泳池等的防水工程；

各种桥梁、地铁、隧道的防水工程；

各种污水处理池的底涂或中涂。

【储存条件】

本品液料和粉料分别袋装，然后统一放置在塑料包装桶,阴凉干燥，5-35环境下密封保存。

包装规格：50kg/桶

质保期：自生产日起12个月

参考用量：1.5-3kg/m²