

工业级无声膨胀剂 拆除钢筋混凝土，开采岩石，钻井和挖掘隧道

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 工业级无声膨胀剂 拆除钢筋混凝土，开采岩石，钻井和挖掘隧道 |
| 公司名称 | 武汉吉业升化工有限公司 |
| 价格 | 3800.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:吉业升 包装:25公斤/袋 产地:湖北武汉 |
| 公司地址 | 湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村 |
| 联系电话 | 15307147230 |

产品详情

无声膨胀剂

无声破碎剂，静态破碎剂，膨胀水泥，静态破碎剂，岩石膨胀剂，劈石剂，石头膨胀剂，矿山膨胀剂，静裂剂

【产品详情】

它属于建材类产品，其标准号为JC506-92。

外观：灰色粉状材料。

产品使用：

(1) 岩石的切割及破碎：如花岗岩、大理石、青石、石灰石、玉石，铁矿等矿山开采；隧道和渠道开挖、地铁和其它地下施工的岩石破碎。

(2) (钢筋)混凝土建筑物拆除及破碎：如柱、梁、墙、桥墩、堤坝、大型设备的基础拆除等。

使用方法：

(1) 先在被爆破实物上钻孔：孔径：32-50毫米，孔距：10-40厘米，孔深：0.5~2米，排距：0.5-1米；

(2) 用水桶装好水，接着将膨胀剂倒入水中，搅拌均匀成糊状。(水配比量：约为破碎剂重量的25-30%，

如10公斤破碎剂配2.5-3公斤水)。

(3)将搅拌好的浆体在5分钟内倒入孔中，灌满为止，不用盖，不用塞口。注意：施工时要佩戴防护眼镜和防护手套；孔内的粉尘或积水必须清理干净；所有钻孔的装料时间好不超过30分钟。

(4)装药后，经过4~12小时左右爆破物即可自然开裂。

包装：

25kg/袋。