

三明闸口水域浮渣拦阻浮排 水上工程漂浮式围栏警示浮筒

产品名称	三明闸口水域浮渣拦阻浮排 水上工程漂浮式围栏警示浮筒
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	490.00/套
规格参数	品牌:天蔚 型号:BTZ500 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

三明闸口水域浮渣拦阻浮排 水上工程漂浮式围栏警示浮筒

设有悬挂和网升降装置的拦污网工艺经使用后与浮筒型拦污网比较：悬挂后的网片可充分张拉形成完整的拦截面，且可以根据需要调节网片*低点的高程，对污物在网前堆积后随波浪带入明渠内的改善情况较好。网升降装置工艺使网片方便检修更换，使用年限较长，且不影响船舶进入明渠内疏浚。

浮筒式拦污网拦漂装置针对水面上的塑料袋瓶、纸屑，水草，树枝枯木等漂浮垃圾，设计水面漂浮垃圾围栏尤其重要，整个装置安装施工简单，可以使水面所有垃圾*部围在某*个区域，从而打捞起来节省人力劳动。

塑料拦漂排水电站拦污漂聚乙烯浮筒厂家，是*种布置在水电站进水口前，漂浮于水面上，随水位升降而升降，用于拦截大于*定尺寸*格漂浮物的设备。目前工程上使用的拦漂排由若干个同*格的浮箱、拦污栅、左右端锚固结构、左右端支承结构、左右端过渡浮箱及牵引钢丝绳等组成。浮箱漂浮于水面上，为箱形结构或圆筒形结构；拦污栅固定在浮箱底部，与浮箱*起用于拦截漂浮物。其他配件均为连接、固定浮箱而设置。所有浮箱、过渡浮箱均与牵引钢丝绳连接成*排。在水电站厂房进水口两边上游*定距离处设

有固定混凝土墩，拦漂排的轨道锚固在混凝土墩里。拦漂排的受力分析：拦漂排所承受的动水压力、漂浮物压力均通过牵引钢丝绳传到支承结构，由支承结构传到埋件，混凝土基础。