

## BANNER蓄电池 SHD 635 44启动全系列供应商

产品名称	BANNER蓄电池 SHD 635 44启动全系列供应商
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	1480.00/只
规格参数	品牌:BANNER蓄电池 型号:SHD 635 44 规格:12V135AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

## 产品详情

BANNER蓄电池 SHD 635 44

Buffalo Bull EFB 650 17

Buffalo Bull EFB

EFB 650 17 FITS

Banner Buffalo Bull EFB 690 17

EFB 690 17

FITS

Banner Buffalo Bull EFB 740 17

EFB 740 17

Banner Buffalo Bull SHD PRO 645 03

Buffalo Bull SHD PROfessional

SHD PRO 645 03

Banner Buffalo Bull SHD PRO 680 08

SHD PRO 680 08

Banner Buffalo Bull SHD PRO 725 03

SHD PRO 725 03

Banner Buffalo Bull SHD 610 40

Buffalo Bull SHD

SHD 610 40

Banner Buffalo Bull SHD 635 44

SHD 635 44

Banner Buffalo Bull SHD 670 33

SHD 670 33

Banner Buffalo Bull 600 26

Buffalo Bull

600 26

Banner Buffalo Bull 600 35

600 35

Banner Buffalo Bull 605 02 US BCI 31

605 02 US BCI 31

Banner Buffalo Bull 610 11

610 11

Banner Buffalo Bull 610 47

610 47

Banner Buffalo Bull 610 48

610 48

Banner Buffalo Bull 620 34

620 34

Banner Buffalo Bull 625 11

625 11

Banner Buffalo Bull 625 13

625 13

Banner Buffalo Bull 625 23 NATO 6TN

625 23 NATO 6TN

Banner Buffalo Bull 632 11

632 11

Banner Buffalo Bull 640 35

640 35

Banner Buffalo Bull 650 11 HOCHSTROM

650 11 HIGH CURRENT

Banner Buffalo Bull 680 11 HOCHSTROM

680 11 HIGH CURRENT

Banner Buffalo Bull 680 32

680 32

Banner Buffalo Bull 680 89

680 89

Banner Buffalo Bull 725 11

725 11

Banner Energy Bull 955 01

Energy Bull

955 01

Banner Energy Bull 955 51

955 51

Banner Energy Bull 956 01

956 01

Banner Energy Bull 957 51

957 51

Banner Energy Bull 959 01

959 01

Banner Energy Bull 960 51

960 51

Banner Energy Bull 963 51

963 51

Banner Energy Bull 968 01

968 01

适合以下应用

适用于以下车辆 (7)

贝姆汉德勒考芬

产品 / 启动器和车载电池 / 水牛公牛 SHD / SHD 635 44

BUFFALO BULL SHD是商用车的新势力。

在商用车中的坚固、持续使用使电池经受严酷的考验。此外，多年来，对现代电池的要求大大提，除了循环和抗振性之外，易于维护、运行可靠性和冷启动性能等特性比以往任何时候都更加重要。优化的Buffalo Bull SHD 构成了完美的响应。

电池搜索零售商搜索

技术数据和信息

免维护混合技术确保低耗水量

SHD 表示具有符合 EN 50342-1 的 E3/V3 等级的额外循环和抗振性

使用集成回火保护的特种电涌保护器可防止电池泄漏并确保操作安全

ConCast 生产工艺和网格设计确保可靠的冷启动性能

技术细节

产品变化

水牛公牛 SHD

类型

SHD 635 44

额定电压 (V)

12

容量 K20 (Ah)

135

冷放电测试电流 EN (A)

900

布局

3个

终端

1个