

耐油丁腈橡胶垫片 廊泰牌丁腈橡胶垫片规格齐全

产品名称	耐油丁腈橡胶垫片 廊泰牌丁腈橡胶垫片规格齐全
公司名称	廊坊国泰化工建材有限公司
价格	2.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊市大城县十王堂工业区
联系电话	0316-5733333 15133611888

产品详情

耐油丁腈橡胶垫片 廊泰牌丁腈橡胶垫片规格齐全 丁腈橡胶垫片（NBR）：是由丁二烯和丙烯腈经乳液共聚而成的聚合物。丁腈橡胶垫片以其优异的耐油性(但不耐酮、酯和氯代烃等介质)而著称，同时还具有良好的耐磨性、耐老化性及气密性，因而在橡胶工业中应用广泛。文档编辑人：颜玉满 13754465550

咨询QQ：1549889000 氟橡胶垫片（FPM）：具有耐高温性，可在-30 - 250 环境中使用，耐强氧化剂、耐油、耐酸碱。通常用于高温，高真空及高压环境中，也适宜于油类环境。由于具有各种优异的性能，氟橡胶广泛地用于石油、化工、航空、航天等部门。文档编辑人：颜玉满 13754465550

咨询QQ：1549889000 氯丁橡胶垫片（CR）、是由氯丁二烯做单体乳液聚合而成的聚合体。这种橡胶分子中含有氯原子，所以与其他通用橡胶相比：它具有优良的抗氧、抗臭氧性，不易燃，着火后能自熄，耐油、耐溶剂、耐酸碱以及耐老化、气密性好等优点。使用温度范围：约-45 ~ +100 。主要用于制造要求抗臭氧、耐老化性高的电缆护套及各种防护套、保护罩；耐油、耐化学腐蚀的胶管、胶带和化工衬里；耐燃的地下采矿用橡胶制品，以及各种模压制品、密封圈、垫、粘结剂等。

三元乙丙橡胶垫片（EPDM gasket）三元乙丙是乙烯、丙烯、非共轭二烯的三元共聚物，因此具有良好的耐臭氧性，耐气候性、耐热性、耐化学稳定性等性能,被广泛用于汽车工业、桥梁建筑工程、工业橡胶制品等. 三元乙丙橡胶垫片技术参数: 产品名称适用温度适用压力密度伸长率 三元乙丙橡胶垫片-30 ~130 5.0MPa1.4g/cm³250使用温度范围：-50 ~160 压力<2.5Mpa结构小巧，装拆方便；静、动密封均可使用；动摩擦阻力比较小；行业：石油设备、发电厂、化工、钢厂等推荐使用。广泛应用于医药、电子、化工、抗静电、阻燃、食品等行业。文档编辑人：颜玉满 13754465550 咨询QQ：1549889000