

室外12芯光缆接头盒厂家大量销售

产品名称	室外12芯光缆接头盒厂家大量销售
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:宁波品悦 型号:12芯光缆接头盒 规格:齐全
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

室外12芯光缆接头盒厂家大量销售、宁波品悦12芯光缆接头盒本身并无太多的要求,但是,要想让光纤网络尽可能地高效运行,为网络选择合适的12芯光缆接头盒就是一个十分要的问题.从前端到集线器或节点盒这段光缆路段环境非常恶劣.把光缆从能调节气候,可防火的前端拉到地沟里或架在空中会遇到险恶的天气,树枝,化学物,车祸,挖掘机,动物啃咬,子弹等种种险情.当光缆护套破裂,要把光纤拼接在一起的时候,每根光纤多可能穿过25个12芯光缆接头盒.接头盒与前端不一样.

光缆接头盒是将两根或多根光缆连接在一起,并具有保护部件的接续部分,是光缆线路工程建设中必须采用的,而且是非常重要的器材之一,光缆接头盒的质量直接影响光缆线路的质量和光缆线路的使用寿命.光缆接头盒是通俗的叫法,学名叫光缆接续盒,又称光缆接续包、光缆接头包和炮筒。属于机械压力密封接头系统,是相邻光缆间提供光学、密封和机械强度连续性的接续保护装置。主要是在适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式的直通和分支连接。

箱体采用进口增强塑料,强度高,耐腐蚀,终端盒适用于结构光缆的终端机房内的接续,结构成熟,密封可靠,施工方便。广泛用于通信、网络系统,CATV有线电视、光缆网络系统等等。

用于两根或多根光缆之间的保护性连接、光纤分配,是用户接入点常用设备之一,主要完成配线光缆与入户线光缆在室外的连接作用,并可根据FTTX接入需要安装盒式或简式光分路器。

产品特性

产品的箱体采用工程塑料。

产品采用2次压缆技术,确保盒内光纤无附加衰耗。

产品具有多次复用和扩容功能。

技术特性

尺寸：高度430mm 内径 \varnothing 135mm 大外径 \varnothing 210mm

入缆孔颈： \varnothing 20mm

单盘芯数：12/24

大熔纤盘：小容量4芯大容量144芯.

大熔纤盘数：6

拉伸密封性：2000N轴向拉力，不漏气。

耐电压强度：15KV(DC)。

拉伸密封：产品充气后，能承受2000N的轴向拉力，不漏气。

冲击密封：产品充气后，能承受冲击能量16N*m（牛顿*米）的冲击三次，产品无裂痕，不漏气。

其它各项性能要求均符合YD/T814.1-2004标准要求。

光缆接头盒、卧式光缆接头盒、立式光缆接头盒、哈味式光缆接头盒

型号：齐全

材质：冷轧板、不锈钢

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

接头分类

按外形结构可分为帽式光缆接头盒和卧式光缆接头盒两种；

根据光缆敷设方式有架空、管道（隧道）和直埋等类型；

按光缆连接方式分为直通接续和分歧接续两种；

按密封方式有热收缩密封型和机械密封型。规格标识

根据YD/T814.1-2004，型号应反映出产品的代号、主称代号、使用场合代号、光缆连接方式代号、密封方式代号和规格，产品型号由以下各部分构成如图1：一般要求编辑 播报

具有恢复光缆护套的完整性和光缆加强构件的机械连续性的性能。

提供光缆中金属构件的电气连通、接地或断开的功能。

具有使光纤接头免受环境影响的性能。

提供光纤接头的安放和余留光纤存储的功能。

需要时，光缆接头盒还应具有防白蚁的性能。

性能要求编辑 播报

光纤接头经过接头盒保护后，应能免遭潮气的侵蚀，不应增加保护前的光纤接头衰减，以及符合以下要求：

光学性能

光缆接头盒内的余留光纤盘绕在光纤安放装置内，在光缆接头盒安装使用的操作中，光纤接头应无明显附加衰减。

密封性能

光缆接头盒按规定的操作程序封装完毕后，光缆接头盒内充气压力为 (100 ± 5) kPa，浸泡在常温的清水容器中稳定观察 15分钟应无气泡逸出，或稳定观察24小时气压表指示应无变化。

再封性能

光缆接头盒按规定的操作程序重复3次封装后进行试验。光缆接头盒内充气压力为 $100\text{kPa} \pm 5\text{kPa}$ ，浸泡在常温的清水容器中稳定观察 15分钟应无气泡逸出，或稳定观察 24小时气压表指示应无变化。

机械性能

经下列各项试验后，光缆接头盒盒体及盒内各部分应无变化，必要时做通光检查或打开盒体检查。下列各试验均应在光缆接头盒内充入 (60 ± 5)

kPa气压，试验后气压应无变化；浸入常温的清水容器中稳定观察

15分钟应无气泡逸出或稳定观察24h气压表指标应无变化，壳体及其构件应无裂痕、损坏和明显变形

室外光缆接头盒用于进出光缆接头盒两端的室外光缆在光缆接头盒内进行配线、熔接、贮纤，适用于光缆直通或分歧二种连接方式，适合于架空、管道人井、直埋等场合应用。与终端盒相比，光缆接头盒有严格的密闭性能要求，应装有密封圈及气门嘴，而作为光缆终端盒使用时，无需装配密封圈和气门嘴。

产品特点：

1.盒体由高工程塑料注塑成形，有良好的抗碱盐腐蚀、耐老化性能，且表面光洁美观，机械结构牢固，具有顽强的抗野外环境的性能，能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境，防护等级达IP66。

2.适合于带状光缆与普通光缆，盒体内熔接盘可书页式翻转，并留有足够的光纤盘绕曲率半径与空间，保证任何位置光纤的曲率半径大于30mm（内控40mm），对每根光缆、每根光纤均可分开施工。

3.体积小、容量大、维护方便。

4.盒体内有密封圈，密封性能、防潮性能良好，箱体可反复开启不漏气，并且不需要专用工具，操作简单方便，箱体装有气门嘴，可测量箱体内的密闭程度。（用户需要加装测试用接地柱）

5.提供可靠的光缆固定及光缆加强芯接地保护装置。

工作条件：

工作温度：-40 ~ +60

相对湿度：95% (+40)

大气压力：70kPa ~ 106kPa

技术要求：

1.密闭性能：箱体封闭后，向内充气到100kPa，浸泡在常温的清水容器中稳定观察15分钟，无气泡逸出。

2.绝缘电阻：金属构件与地之间的绝缘电阻 $2 \times 10^4 M$

3.耐压：金属构件与地之间在15kV (DC)/1min的作用下不击穿，无飞弧。

4.光纤盘绕曲率半径：30mm（内控40mm），光纤熔接盘内无附加衰耗。

5.拉伸：能承受 1000N的轴向拉伸力。

6.寿命：25年

7.其他各项性能要求均符合YD/T814-2004标准要求。

宁波品悦通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，产品介绍如下：

光配系列（ODF）：SC快速连接器、光纤冷接子、光纤座面盒、光纤面板、光缆交接箱、光纤楼道箱、光纤适配器、熔纤盘、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光缆接头盒、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架（柜）等

总配系列（MDF）：10回线保安排，16回线保安排，25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，各类型保安单元，告警器，总配线架。各类型保安单元，告警器，总配线架（柜）。

数配系列（DDF）：仿西门子数字配线架、仿NEC数字配线架、同轴连接器。

综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，分线盒、网络与通信工具及其他通信产品等。