

西门子深圳PLC模块总代理

产品名称	西门子深圳PLC模块总代理
公司名称	浔之漫智控技术-西门子PLC代理商
价格	666.00/件
规格参数	品牌:西门子 产品规格:模块式 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15221406036

产品详情

西门子深圳PLC模块总代理

程序的经验设计法是根据被控对象的要求，在典型单元程序的基础上，做一定的修改和完善。适用于简单梯形图程序的设计。特点：程序的设计质量和耗费的时间与设计者的经验有很大关系，同时梯形图的可读性差。一、运料小车控制系统的梯形图设计要求：运料小车在SQ1处装料（20s），然后开始右行；到达SQ2后卸料（15s），然后开始左行；这样不停往复工作，直到按下停止按钮。

1、分析控制要求，确定输入、输出设备，绘制I/O接线图：1）要实现小车的左右往复运动，只要对小车的拖动电动机实现正反转控制即可。这里用两个接触器分别控制小车的左行（KM2）右行（KM1）。2）系统的起动（左SB2、右SB1）、停止（SB3）需要三个按钮，起点和终点处的两个行程开关是用来自动控制小车的往复运动的，也应作为输入设备。即：SB1—小车右行起动按钮
SB2—小车的左行起动按钮 SB3—小车的停止按钮 SQ1—左终点行程开关 SQ2—右终点行程开关
2、典型单元梯形图程序的引入小车的左右往复运动控制就是电动机的正反转控制（软件互锁、硬件互锁）。

3、修改、完善以满足控制要求：1）小车在两处装料、卸料需要延时，应增加定时器。2）延时结束，小车要能自动继续左行或右行，应在Y2和Y3线圈前加入定时器的延时触点。3）小车到达SQ1或SQ2处要能自动停下，应在Y2和Y3线圈前加入相应行程开关的常闭触点。

4) 若小车停在SQ1或SQ2处，就算曾经按下停止按钮，小车仍然会自行起动。解决方法：增加辅助继电器记忆起动信号。二、两处卸料的小车控制系统的梯形图设计：要求：运料小车次右行在SQ3处卸料；第二次右行在SQ2处卸料。

1、分析控制要求，确定输入、输出设备，绘制I/O接线图：与上例比较可知，要实现两处卸料，增加了行程开关SQ3，故只要在上例I/O图的基础上

上将SQ3连接到plc

的输入端X5。2、修改、完善以满足控制要求：1) 要实现两处卸料，重要的是判断小车右行时在SQ3处是否需要停。可增加一个辅助继电器(M1)来记忆小车是否到过SQ3(M1+)，或SQ2(M1-)。2) 小车到达SQ2处，回头左行时会压下SQ3，使M1+，导致小车第三次右行压下SQ3时不停。

3) 小车主行或第二次右行经过SQ3时会使T1瞬间得电，非控制要求。4) 若小车停在SQ1或SQ2处，就算曾经按下停止按钮，小车仍然会自行起动。解决方法：增加辅助继电器记忆起动信号

设计法的缺点：易漏掉某些环节，设计出的梯形图可读性差，只适用来设计一些简单的程序

HYDAC备件HDA-3840-A-350-124+6m cable 4-20mAWEIGEL电流表TQ96400mA启箱螺钉为加强密封效果，通常在装配时于箱体剖面上涂以水玻璃或密封胶，因而在拆卸时往往因胶结紧密难于开盖。为此常在箱盖联接凸缘的适当位置，加工出~2个螺孔，旋入启箱用的圆柱端或平端的启箱螺钉。旋动启箱螺钉便可将上箱盖顶起。小型减速器也可不设启箱螺钉，启盖时用起子撬開箱盖，启箱螺钉的大小可同于凸缘联接螺BAUER BG06-11/D06LA4-TOF/MG Mot-Nr:Z 27098406-4 电机MOOG

D633-307BPHOENIXSC-5ES1N8A8VD2ASCO备件E390B011HYDAC 滤芯 滤芯1320D005BH4HC启箱螺钉为加强密封效果，通常在装配时于箱体剖面上涂以水玻璃或密封胶，因而在拆卸时往往因胶结紧密难于开盖。为此常在箱盖联接凸缘的适当位置，加工出~2个螺孔，旋入启箱用的圆柱端或平端的启箱螺钉。旋动启箱螺钉便可将上箱盖顶起。小型减速器也可不设启箱螺钉，启盖时用起子撬開箱盖，启箱螺钉的大小可同于凸缘联接螺REXROTH备件P2GF2/008+GF1/17RE01+01E4rexroth伺服电机vt-

vrpa2-2-1x/v0/t1PHOENIXUEGM 40/2 BU S58ELCIS 115-1024-18285-BZ-N-CL-RKUHNKE 电磁阀 761279100 启箱螺钉为加强密封效果，通常在装配时于箱体剖面上涂以水玻璃或密封胶，因而在拆卸时往往因胶结紧密难于开盖。为此常在箱盖联接凸缘的适当位置，加工出~2个螺孔，旋入启箱用的圆柱端或平端的启箱螺钉。旋动启箱螺钉便可将上箱盖顶起。小型减速器也可不设启箱螺钉，启盖时用起子撬開箱盖，启箱螺钉的大小可同于凸缘联接螺RAYTEK 红外探头 RAYMIH10LT4/CN SN:27980101MTS 传感器

RHM470MP151S3B6105MTS 传感器 RHM0280MP051C101221传感器HYDAC滤芯0140D003BH4HCDSORIC201924 WRB 110 S-M2.5-1.5DESTACO 接头 TPMS-45启箱螺钉为加强密封效果，通常在装配时于箱体剖面上涂以水玻璃或密封胶，因而在拆卸时往往因胶结紧密难于开盖。为此常在箱盖联接凸缘的适当位置，加工出~2个螺孔，旋入启箱用的圆柱端或平端的启箱螺钉。旋动启箱螺钉便可将上箱盖顶起。小型减速器也可不设启箱螺钉，启盖时用起子撬開箱盖，启箱螺钉的大小可同于凸缘联接螺BECKHOFF 模块 EK1100PRO-FACE触摸屏PFXGE4501WADHYDACEDS344-2-016-000HYDAC 插头 ZBE08MTS 传感器

RHM0400MD531P102ROEMHELD8755-050启箱螺钉为加强密封效果，通常在装配时于箱体剖面上涂以水玻璃或密封胶，因而在拆卸时往往因胶结紧密难于开盖。为此常在箱盖联接凸缘的适当位置，加工出

~ 2个螺孔，旋入启箱用的圆柱端或平端的启箱螺钉。旋动启箱螺钉便可将上箱盖顶起。小型减速器也可不
设启箱螺钉，启盖时用起子撬開箱盖，启箱螺钉的大小可同于凸缘联接螺BAUERE008B9
25799613/1BUHLER 温度继电器 MTW-9-100IFM 压力传感器 PN7003 压力传感器DEMAG
87455844BINKS6ES7321-1BH02-0AA0RIEDEL 冷却水控制器 PC631.1M4LE.A;400V;50HZ;44A
SIRCAL 净化器 MP2000REXROTH 节流阀 Z2FS6-3-4X/2QVITIPACK压紧滚轮120001-353FLUTEC
流量调节阀 DRV-30-01.1/0PHOENIXDFK-IPC 35-SSMETOFER 传感器
传感器QE-022-PS-11LSINEX变送器P50(A59020.002.44)SHAKO 电磁阀阀体 BM520ELCIS 编码器
I/64B-2000-5-BZ-N-CDR PLC 140DD135300启箱螺钉为加强密封效果，通常在装配时于箱体剖面上涂以
水玻璃或密封胶，因而在拆卸时往往因胶结紧密难于开盖。为此常在箱盖联接凸缘的适当位置，加工出
~ 2个螺孔，旋入启箱用的圆柱端或平端的启箱螺钉。旋动启箱螺钉便可将上箱盖顶起。小型减速器也可
不
设启箱螺钉，启盖时用起子撬開箱盖，启箱螺钉的大小可同于凸缘联接螺SCHUNKKLM100-H02503140
23DEMAG葫芦160-NA-B-0-B-H-XEMG 位置传感器 LWH300 B+R 备件 9A0100.11EUCHNER
开关 ZSB077029BAUMULLER交流马达DS71-S354.2kW380V50Hz3000rpmIP65TR
AK-9.4/ArTnr450-40001FARVAL 维修包组件 393495BINKSADV-P497-16启箱螺钉为加强密封效果，通常在
装配时于箱体剖面上涂以水玻璃或密封胶，因而在拆卸时往往因胶结紧密难于开盖。为此常在箱盖联
接凸缘的适当位置，加工出~ 2个螺孔，旋入启箱用的圆柱端或平端的启箱螺钉。旋动启箱螺钉便可将上
箱盖顶起。小型减速器也可不
设启箱螺钉，启盖时用起子撬開箱盖，启箱螺钉的大小可同于凸缘联接螺
MGM备件BA 71 B4/0.37 kW – 4 Poles/Brake AC/Voltage 230/400/50/Mounting bbbbbb B14/Cl.F – IP
54/Single terminal boxKSRKUEBLER液位传感器ALF/TP43A/V/K5-DO-L945/A500PFANNENBERG
空调GESTRA回油单向阀RK71DN80/PN16订货号11362carlo继电器sd210-115PHOENIXDFK-PC 6-16/
3-GFU-10,16 SAPELEM 1/4 84.040 (84.040.20.F14.1 NBR) 吸杯BOGE控制阀套件2420269671PMTS 传感器
RHS2030MP101S2B6100vahle集电器sa-mswa8/50-1hs28-60MTS 传感器 RHM2040MP101S1B1100XS
QFSN-300-2发电机刷握恒压弹簧 DS-593RITTAL TS8611.370启箱螺钉为加强密封效果，通常在装配时于箱
体剖面上涂以水玻璃或密封胶，因而在拆卸时往往因胶结紧密难于开盖。为此常在箱盖联接凸缘的适
当位置，加工出~ 2个螺孔，旋入启箱用的圆柱端或平端的启箱螺钉。旋动启箱螺钉便可将上箱盖顶起。
小型减速器也可不
设启箱螺钉，启盖时用起子撬開箱盖，启箱螺钉的大小可同于凸缘联接螺WEG 备件
08/86 NO: 961232LENORD+BAUER 244KN1S3S/244Y106TWK W 254/40-0.5-T.PKS-5
592900ETA断路器ESS22-TA000-DC24V-1AALFRED 风机 Alfred Eichelberger ZVR63/380 2 stages , heavy
duty gas tight designMTS 传感器 RHM0170MP031S1G8100OLAER蓄能器EHV10-330/AB01125ASCO
L23BA452OG00030PHOENIXKC-K0027/05,00TRACO POWER电源模块TCL24-124DC
24WBAUERBG60-11/D11LA4-S/Z015B9MODULOC 光电开关 MD4001-83 反射式WEBER 空气压力传感器 3
201.03EMGDMG-59-B3-40启箱螺钉为加强密封效果，通常在装配时于箱体剖面上涂以水玻璃或密封胶
，因而在拆卸时往往因胶结紧密难于开盖。为此常在箱盖联接凸缘的适当位置，加工出~ 2个螺孔，旋入
启箱用的圆柱端或平端的启箱螺钉。旋动启箱螺钉便可将上箱盖顶起。小型减速器也可不
设启箱螺钉，
启盖时用起子撬開箱盖，启箱螺钉的大小可同于凸缘联接螺GNEUSS备件T-1-10-PT3ZIEHL-
ABEGGRH进口电机RH35B-2EK.6N.2RHYDAC 温度传感器 PT100TEP104-000IFM 流量开关 SI5010同SI1000
300bar品牌保证西门子模块PHOENIXMVSTBR 2,5/15-STBERG PSP 170W-DATA SHEET T 681.10
INCL.SENSORS(夹持长度230) 241.00746.000.4VICKERS 备件 CS-06-F-50品牌保证西门子模块KNIGHT
按钮PushbuttonBPA9111BSCHMALZ吸盘SAOB110x55NBR-60G3/8-IG0.01.06.00895BAUER电机Bauer-Artikel-
Nr:188J1778,Typ:BS06-44V/D08MA2/C2-SP,Schnecken-Getriebemotor,0.75kw启箱螺钉为加强密封效果，通常
在装配时于箱体剖面上涂以水玻璃或密封胶，因而在拆卸时往往因胶结紧密难于开盖。为此常在箱盖
联接凸缘的适当位置，加工出~ 2个螺孔，旋入启箱用的圆柱端或平端的启箱螺钉。旋动启箱螺钉便可将
上箱盖顶起。小型减速器也可不
设启箱螺钉，启盖时用起子撬開箱盖，启箱螺钉的大小可同于凸缘联接
螺VISHAY控制模块DGC-2ELCIS 编码器 I/64B-1024-5-BZ-N-CDHYDAC 阀 KHB-M42X2-1112-01XSIBRE
USB3- EB3000/60-630*30MAFU 5-025-000-00600 数字量输入模块
6ES7321-1BL00-0AA0SIERRA备件12C18BAUERBF50Z-31/DOPSA4
SN:1806939-01TURCK继电器TURCKMS22-RIMAC 换向阀 57C36-61JCKROMSCHOEDER 压力开关
DWR6 订货号：03352314PHOENIXSPTD 1,5/ 5-H-3,5EMG 控制面板 ECU 01.2UWT 液位开关
RN3004E011WA3P1AL=200MMMTS RHM0120MP021S1G8100 EGE LNZ 450 WR2-KFLOWSERVE O型圈
DASH #331 001718.650.000ZIMMER 备件 passive pneumatic clamping
MKS2001AMTS位移传感器RHM0915MD531P102Grd : 2767.56m/sFnr : 08237159KRACHT 泵 KP1/11 F10

AKOO2 KL2 VG 11CM 3/UVICKERS 电磁阀 DG4V-3-2A-M-U-H7-60SCHUNK 备件 MMS-P 22-S-
M8-PNP 0301370staubli快速接头rbe08.7102/ia/jvEMG 感应框架 IMH002/500/1450SMOOG
D662-4010D02HABF6VSX2-EMG 过滤器 HFZ 110 AC 10H HOE8/220/1SCHUNK PZN+100-1
303312TURCK 接近开关 Ni8-M18-AP6XELTRA ERA100D8/24P6PPHOENIXWMS 19,1 (60X30)R YE
CUSLASERLINE MCC卡 203892PHOENIXTHERMOMARK CARD-UCT-MAG13