

机床导轨钢板防护罩配件1060不锈钢防护850E加工中心伸缩护板定制

产品名称	机床导轨钢板防护罩配件1060不锈钢防护850E加工中心伸缩护板定制
公司名称	沧州庆德机床附件有限公司
价格	50.00/件
规格参数	沧州庆德:钢板防护罩 1060:850 河北:庆德机床附件有限公司
公司地址	盐山县庆云镇王信村
联系电话	0317-6344568 18333770137

产品详情

特殊用途钢板防护罩的作用 有时，镜头安装在高度恶劣的环境下，不仅要像通用室外钢板钢板防护罩一样具有高度密封、耐高寒、耐酷热、抗风沙、防雨雪等特点。钢板防护罩可经受铁锤、石块或某些枪弹的冲击而不会遭到洞穿或开裂。机壳以大号机械锁封闭，不宜被拆。为避免罩内温度过高，常配有遮阳罩和风扇，也可以通过经过过滤的外部压缩空气源来维持罩内温度。高温钢板防护罩是指镜头应用在大于40℃，靠自然对流和辐射换热不能达到正常工作温度的环境时，保护镜头、镜头正常工作。对于高温环境，应采取特殊的冷却降温手段。常见的冷却系统有风冷系统、水冷系统，还有涡旋致冷、氟利昂、氨致冷等方式。风冷系统仍然使用的是空气流动冷却原理，采用强迫通风的方式将冷却剂（净化空气）送入钢板防护罩或隔层中，将内部热量带出，达到冷却目的。强迫通风冷却系统有直接冷却和间接冷却两种。在环境温度大于80℃（如加热炉、炼钢炉等）靠强迫风冷已无法控制温升时，可采用强迫水冷系统。水的导热系数和比热均比空气要大，因此与风冷相比，大大减少了有关换热环节的热阻，提高了换热效率。