

# 水性聚氨酯阻燃涂层胶乳

产品名称	水性聚氨酯阻燃涂层胶乳
公司名称	安庆市尚益诺环保新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	安徽省安庆市怀宁县高河镇龙山路464号（注册地址）
联系电话	15178613781

## 产品详情

### 高阻燃水性涂层胶乳SU571

#### 一、产品说明及用途：

本品为聚四氢呋喃多元醇和氢化MDI接枝特异高分子及阻燃活性基团聚合而成的水性聚氨酯分散液。涂层均匀柔软，清爽光洁，弹性、粘接性能好，抗张力学强度高；耐寒耐溶剂、耐水洗耐曲挠耐水压；阻燃耐久，抑烟高效。以水为介质，达到防火阻燃安全环保标准，产品可用于阻燃涂层。

#### 二、乳液技术指标：

外观：乳白色粘稠液体

固含量：55 ± 2

离子性：阴离子

PH值（1 / 10）：6-9

#### 三、使用方法：

SU571A为芳香族乳液；SU571B为脂肪族乳液。可采用刀刮、园网、辊涂等常规涂层工艺进行涂布，通过调节刀或网与基体的间隙来控制上胶量。为提高阻燃果，可复配阻燃剂、相关助剂。为提高耐水洗牢度、附着力，可加入固化剂配合。为提高柔软性、清爽性，可复配手感剂、爽滑剂。涂布流程：基体前处理 涂层 烘干 成品。

#### 四、包装、运输和贮存：

50kg、125kg塑料大口桶包装。非危险品，按普通水溶液类物品运输。贮存在室内阴凉处，保质期6个月。

#### 水性阻燃涂层胶乳SU572

本品为特殊多元体同阻燃活性基团共聚合而成的水性聚氨酯分散液。成膜柔软，滑爽光洁，弹性好，耐水优异，粘接牢固，抗张力学强度高。涂层内含有防火成分，以水为介质，达到防火阻燃安全环保标准，产品可用于纺织等阻燃涂层。

外观： 乳白色粘稠液体

固含量： 48 ± 2

离子性： 阴离子

PH值（1 / 10）： 6-9

SU572A为芳香族乳液；SU572B为脂肪族乳液。可采用刀刮、园网、辊涂等常规涂层工艺进行涂布，通过调节刀或网与基体的间隙来控制上胶量。为提高阻燃果，可复配阻燃剂、相关助剂。为提高耐水洗牢度、附着力，可加入固化剂配合。为提高柔软性、滑爽性，可复配手感剂、爽滑剂。涂布流程：基体前处理 涂层 烘干 成品。

50kg、125kg塑料大口桶包装。非危险品，按普通水溶液类物品运输。贮存在室内阴凉处，保质期6个月。