

# PSU 美国苏威 LTG3000 挤出级脱模级.耐高温.高刚性.电动工具配件

产品名称	PSU 美国苏威 LTG3000 挤出级脱模级.耐高温.高刚性.电动工具配件
公司名称	东莞市丰禾塑胶原料有限公司
价格	48.00/件
规格参数	产地:美国 特性级别:耐高温 高刚性 用途级别:电动工具
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心10栋101
联系电话	15814225672 15814225672

## 产品详情

产品详细介绍

产品信息

制造商	索尔维集团
材料标示	>PES<
阻燃等级	V-0

物理性能测试标准数据单位

比重	ASTM D792	1.37	g/cm
收缩率流动	ASTM D995	0.6	%
吸水率23 ° C24hr	ASTM D570	0.54	%
熔融指数380 2.16kg	ASTM D1238	30	g/10min

机械性能测试标准数据单位

拉伸模量23 ° C	ASTM D638	2650	MPa
拉伸强度23 ° C	ASTM D638	82.7	MPa
伸长率屈服23 ° C	ASTM D638	6.5	%
弯曲强度23 ° C	ASTM D790	111	MPa
弯曲模量23 ° C	ASTM D790	2900	MPa
悬臂梁缺口冲击23 ° C	ASTM D256	85	J/m
拉伸冲击强度	ASTM D1822	336	kJ/m

#### 热性能测试标准数据单位

热变形温度未退火1.80MPa	ASTM D648	204	° C
线膨胀系数流动	ASTM D696	4.90E-5	cm/cm/°C

#### 电气性能测试标准数据单位

体积电阻	ASTM D257	1.70E15	Ω.cm
绝缘强度	ASTM D149	15	KV/mm
介电常数1KHz	ASTM D150	3.5	
介电常数1MHz	ASTM D150	3.54	
介电常数60Hz	ASTM D150	3.51	
耗散因数1KHz	ASTM D150	0.0022	
耗散因数1MHz	ASTM D150	0.0056	
耗散因数60Hz	ASTM D150	0.0017	

#### 阻燃性能测试标准数据单位

防火等级1.5mm	UL94	V-0	
-----------	------	-----	--