

# 扬州玻璃钢塔/hksh-635/蓝阳环保

产品名称	扬州玻璃钢塔/hksh-635/蓝阳环保
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	8200.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

## 产品详情

目前洗涤塔的喷头安装在塔上核心，填料层内液相和高效液相分布不均匀，喷洒时正中间吸收液量比较多，周边区域量减少，吸收液量大的地区液相安全通道比较小，则汽体摄取量小，而吸收液量减少的地区液相比较多，高效液相迅速到达饱和而不消化吸收，仅有在正中间的及周边间的环状地区气高效液相才可以充分接触消化吸收。已有的喷淋塔填料为瓷器拉西环，比表面比较小，液相和高效液相接触面小，效率不高；已有的喷嘴为淋浴花洒式，高效液相以柱状喷至填料层上，遍布无法均匀；已有的洗涤塔处理量比较小，当液相量多时，排出液相中还含有一定量的待消化吸收物质；已有的洗涤塔为碳素钢衬塑胶，表层碳素钢非常容易浸蚀；因为液相和高效液相均会带到一定量的固态残渣，该残渣会土体在填料层内，降低接触面，阻塞通道，已有的洗涤塔在阻塞时只有卸出填充料清洗机械。

创造发明具体内容本实用新型主要是为了对于技术特征里的不够，提供一种改进喷洒功效的废气洗涤塔。根据对原有的喷淋装置构造进行改进，以提升其喷洒总面积。本实用新型的目的在于那样达到的主要包括含有人孔立柱式洗涤塔体，该洗涤塔体分成洗涤塔顶层、洗涤塔中高层和洗涤塔下一层三层结构，洗涤塔每层之间通过法兰密封相互连接；洗涤塔顶层包含上喷淋管，在洗涤塔的顶部先后设定有近喷淋管和汽体出入口，上喷淋管与洗涤塔里的喷嘴相互连接，在这个喷嘴内设定凉风翅状气缸构造；洗涤塔中高层包含顶层填料层，该顶层填料层的下边配有槽体，槽体的下边设有支撑圈；洗涤塔下一层包含下一层填料层，在下一层填料层的下部的洗涤塔外壁中还各自设有液相通道和角撑，在液相入口另一侧设

有高效液相出入口，在下一层填料层的下方设定有和洗涤塔中高层同样的槽体和支撑圈，在洗涤塔底部设有一排净口。在洗涤塔上层侧上端和洗涤塔中高层的侧下边还各自设有一侧喷洒进管，该2个侧喷洒进管分别向洗涤塔里的环状喷淋管相互连接，在所述的环状喷淋管上水平均匀遍布会向该环状喷淋管定位点延伸的喷洒立管，在环状喷淋管中还分布有洒水喷头，该洒水喷头内设有锥型分布器，锥型分布器的下边配有喷头。在洗涤塔中高层和洗涤塔下一层的侧上端两侧还各自设有用以起吊的螺栓。在环状喷淋管和喷洒立管的后曲面上均匀设有喷洒孔。在锥型分布器下边喷头的附近设有喷头罩。因为本实用新型选用三层喷洒结构以及双层填料层构造，从而确保了填料层各个地方液相遍布均匀，使液相和高效液相可以充分接触消化吸收，提升吸收效率；洗涤塔里的洒水喷头均含有锥型分布器，可以使吸收液以雾伞形均匀喷至填料层上，处理量大，可让待消化吸收物质彻底被人体吸收，符合相关规定；里外均不容易浸蚀；洗涤塔可以通过上喷淋管直接从洗涤塔内对填料层进行清洁，不用卸出填充料。

有机废气dao脱硫塔也称为废气处理设备、废du气处zhi理塔、酸雾吸收塔dao、有机气体解决塔等都是环版保机器设备里的有机废气处理权的主流产品机器设备。是一种工作效率高、流动阻力比较小的废气吸收塔机器设备。废气吸收塔商品既保持着聚丙烯设备耐腐蚀性、质量轻高强度、不容易积垢的优势并大大提升了商品的传热功效。废气吸附塔是净化处理高浓度Nox有机废气及浓度较高的陈必性硫酸、盐酸、氰化钠别名黄龙废气新式机器设备。广泛适用于化工厂、药业、原油等领域生产过程中的废气、废气吸收净化处理，能够很好地处理有机废气消化吸收环保难点。