

江门专业led显示屏室内厂家

产品名称	江门专业led显示屏室内厂家
公司名称	深圳市欣彩科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:室内P2.5全彩LED显示屏 模块尺寸:320mm*160mm 模组分辨率:128点*64点
公司地址	深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4栋4楼
联系电话	0755-36871151 15820414847

产品详情

江门欣彩科技有限公司有限公司我公司是一家工程安装、技术支持和服务为一体的应用企业。楼体、室内园林景观可根据客户需求提供技术咨询、策划、设计、研发、安装、等全方位产品服务。

联系人：田经理

主营全彩显示屏安装小间距、p25、P3P4等全彩屏安装为主，led点光源；景观灯安装，护栏管安装、led路灯安装，轮廓灯安装；led数码管安装，室外led大屏幕安装，彩虹管安装，隧道灯安装；大功率led洗墙灯安装；线型灯带安装、led线条灯带安装；激光灯安装，霓虹灯安装；装饰灯安装，护栏灯安装，幕墙灯安装；庭院灯安装，灯管安装；彩灯安装，光纤灯安装，草坪灯安装；灯饰工程产品等安装。

我公司是一家工程安装、技术支持和服务为一体的应用企业。楼体、室内园林景观可根据客户需求提供技术咨询、策划、设计、研发、安装、等全方位产品服务。专业制作、安装、维修各型LED显示屏全彩屏、汽车条屏、门头广告滚动屏、车站大屏、医院、*系统屏、室内会议屏等、批发模组及配件。同行业加工等。免费上门测量、设计、安装、出方案、设计效果图等。

江门led显示屏：制造安装led电子屏、户外表贴全彩三合一led屏，室内全彩led电子大屏幕，室外led电子显示屏，规格型号参数有ph4、ph5、p6户内表贴三拼一全彩屏、p7.62p8、p10p12p14p16、3906点室外全彩屏，ph18、亚表贴全彩屏幕，p20p25，舞台背景墙，3.0双基色全彩led灯墙，户外电子广告牌，4.8室内表贴三并一真全彩色屏，3.75单色5双色，交通标志牌，公司始终贯彻以科技为先导，不断开发和创新。

LED显示屏选购指南：

1. 显示屏的尺寸设计在设计屏体大小时,有三个重要的因素:(1)显示内容的需要；(2)场地空间条件；(3)显示屏单元模板尺寸(室内屏)或像素大小(户外屏)。

2. 显示屏耗电与电源要求显示屏的耗电量分为平均耗电量和耗电量。平均耗电量又称工作电量，是平时实际耗电量。耗电量是启动时或全亮等极端情况时的耗电量，耗电量是交流电供电(线径，开关等)必须考虑的要素。平均耗电量一般为耗电量的1/3。

3. 户外屏应考虑的问题户外屏的主要问题如下:(1)显示屏安装在户外，经常日晒雨淋，风吹尘盖，工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火，引发故障甚至火灾，造成损失；(2)显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击；(3)环境温度变化极大。显示屏工作时本身就要产生一定的热量，如果环境温度过高而散热又不良，集成电路可能工作不正常，甚至被烧毁，从而使显示系统无法正常工作；(4)受众面宽，视距要求远、视野要求广；环境光变化大，特别是可能受到阳光直射。

针对以上特殊要求，户外显示屏必须做到：(1)屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏；屏体要有良好的排水措施，一旦发生积水能顺利排放；(2)在显示屏及建筑物上安装避雷装置。显示屏主体和外壳保持良好接地，接地电阻小于3欧姆，使雷电引起的大电流及时泄放；(3)安装通风设备降温，使屏体内部温度在-10 ~ 40 之间。屏体背后上方安装轴流风机，排出热量；(4)选用工作温度在-40 ~ 80 之间的工业级集成电路芯片，防止冬季温度过低使显示屏不能启动。；(5)为了保证在环境光强烈的情况下远距离可视，必须选用超高亮度发光二极管；(6)显示介质选用新型广视角管，视角宽阔，色彩纯正，一致协调,寿命超过10万小时。显示介质的外封装为目前流行的带遮沿方形筒体，硅胶密封，无金属化装配；其外型精致美观，坚固耐用，具有防阳光直射、防尘、防水、防高温、防电路短路“五防”特点。

led显示屏具有种类齐全，稳定性高，使用寿命长，使用范围广等特点，在国际led电子显示屏市场谱写新的篇章！