

宜兴玻璃钢卧式喷淋塔 JDHSA82 蓝阳环保

产品名称	宜兴玻璃钢卧式喷淋塔 JDHSA82 蓝阳环保
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	7300.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

产品详情

一、脉冲除尘设备的保温隔热材料达到保温效果，确保隔热保温后(工作温度不超过25℃，保温结构外外表温度不得超过50度;工作温度高过25℃，保温结构外外表温度相比工作温度高25度)。保温结构在规划使用期限内要确保详细，在使用中不能发生烧毁、烂掉、脱落的现象。保温结构应有充足的冲击韧性，在自身重量、震动、风雪交加等附加荷载的影响下不至于毁坏。

二、隔热层应、防火安全、隔热保温后总体平面图整齐美观大方(隔热保温后平面图不外露构造柱，构造柱与外护板对齐，表层设定空气对流层保温结构)。

三、尤其是在构造柱处采用靠谱对策做到不过热。

四、保温施工在除尘设备经气密性检查或试验之后才能工程施工。

五、隔热保温应用于一切天气情况，因此机壳维护板铺装有益于泻水。

六、保温结构规定锁紧密封垫布局每平米不得少于8只，抽芯铝铆钉垂直方向间隔200MM。

七、保温厚度为100MM，各构造柱中为50MM，保温隔热材料采用高温玻璃棉(TYPE1000， $\rho=50$)，在薄厚方向中分二层铺装，固层应通缝，通缝间距不低于板长或板宽的三分之一，拼逢应严实整齐，高温玻璃棉的表层都应铺装热镀锌六角铁网，再换锁紧密封垫压着。料仓下边小料仓处铺装钢丝网片，再换锁紧密封垫压着。

八、凡人口数量门，传动系统处的隔热保温不受影响大门的打开和设备的运行。

九、机壳电池保护板与联接角铁相接时要5*13-11抽芯铝铆钉，电池保护板与保护板相接时要5*11-11抽芯铝铆钉。

十、支撑点角铁上、下方位间隔约1000MM，垂直方向间隔约500MM。

十一、隔热保温内表层接缝处应相互分开，固层和缝间不能有空化，隔热保温相对密度必须保证在漫长的运行时不至于塌陷的密度。

十二、隔热保温后脉冲除尘设备噪声应小于85声贝。

十三、水平夹角超过45多度斜坡和立式构造位置，其隔热层需设固定件，固定件应位于法兰盘等地方上方，其部位不受影响螺栓的拆装。

十四、为确保金属材料防护层外性工整美观大方，尽可能设定金属骨架以支撑点金属材料防护层。

十五、分层次隔热保温的每层变形缝应分开。

十六、保温结构的构件按脉冲除尘设备设计采用。

十七、保温隔热材料采用高温玻璃棉，密度为32kg每立方。

十八、高温玻璃棉规格型号：50*600*1200(MM)。

十九、表层电池保护板为轧槽彩钢瓦。

二十、顶篷隔热保温后做到路人标准。