

# 新乡建筑施工吊篮热镀锌电动吊篮生产厂家

产品名称	新乡建筑施工吊篮热镀锌电动吊篮生产厂家
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园A7
联系电话	18678387609

## 产品详情

新乡建筑施工吊篮热镀锌电动吊篮生产厂家专项施工方案应包括以下主要内容：工程概况；编制依据；作业人员组织和职责；吊篮安装位置平面布置图；吊篮技术参数、主要零部件外形尺寸和重量；特殊悬挂支架受力及抗倾覆计算分析和钢丝绳安全系数校核；安装、拆除工具及仪器；安装、拆除工艺程序与方法；安全装置的调试说明；重大危险源和安全技术措施；安全应急预案。新乡建筑施工吊篮热镀锌电动吊篮生产厂家安装、拆除单位的工作职责如下：提供合法有效的吊篮安装、拆除资质证明材料；负责制定吊篮安装、拆除工程专项施工方案，并按其实施；确保进入施工现场的安装、拆除人员是合格人员，并具有合法有效的资格证书，对安装、拆除过程的安全负责；确保安装的吊篮符合相关技术标准和使用说明书的各项要求；组织专业技术人员对安装完毕的吊篮进行全面地自行检查，发现问题及时纠正；及时申请工程总承包和工程监理单位进行安全技术检查与验收；对所安装吊篮的安装质量与安全负责。

新乡建筑施工吊篮热镀锌电动吊篮生产厂家电动吊篮之间的间距不得大于20cm不准将两个或两个以上的电动吊篮连在一起同时升降；两电动吊篮的接头处应与窗口、阳台施工面错开。电动吊篮的长度一般不得跨越8m宽度不超过1m长度在3m以内的设两个吊点，3m以上的设3个吊点。用钢管组装的电动吊篮，立杆间距不得大于2m大小面均须设斜支撑或十字盖；采用焊接边框的电动吊篮，立杆间距不得大于2.5m且大面要设十字盖。现场操作安全措施及注意事项有关施工中安全技术、现场操作安全措施规定，劳动保护及安全用电、消防等要求，应按国家及地方颁发的有关规范、规程、规定为准，严格执行。电源必须接地，配备漏电开关。