

幼儿滑梯 室内滑梯 塑料滑梯 儿童组合滑梯

产品名称	幼儿滑梯 室内滑梯 塑料滑梯 儿童组合滑梯
公司名称	金阊区乐翻天游乐设备经营部
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	北京市顺义区后沙峪罗各庄25号
联系电话	010-57437557 18210813051

产品详情

1、立柱：

立柱采用114mm，壁厚为2.2mm钢管（管材质量均符合bs1387-1985标准要求，技术标准符合bs1387-1985要求），焊接采用氩弧焊及co2气体保护焊（符合gb/t8810-1995要求），整体加工成型后经专业技术人员进行热镀锌及抛砂处理，表面再喷涂美国杜邦户外环保聚酯珠光粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的韩国进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。

2、平台：

采用厚度为2.6mm冷轧钢板冲孔成形，冲孔直径为6mm（符合欧盟en1176标准），，焊接采用氩弧焊及co2气体保护焊（符合gb/t8810-1995要求），平台承载能力强（符合欧盟en1176标准）。整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后，表面喷涂美国杜邦户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的韩国进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。

3、塑胶件：

采用进口韩国三星公司lldpe滚塑专用料经滚塑成形，符合gb/t 4454-1996要求，塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，抗紫外光（uv）能力达到8级，符合澳大利亚食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。

4、铁件：

采用φ60mm、φ48mm、φ38mm、φ32mm、φ28mm，壁厚为2.5mm钢管（管材质量均符合bs1387-1985标准要求，技术标准符合bs1387-1985要求），焊接采用氩弧焊及co2气体保护焊（符合gb/t8810-1995要求），整体加工成型后经专业技术人员进行抛砂处理，表面再喷涂美国杜邦户外环保聚酯珠光粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的韩国进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。

5、配件：

扣件采用高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，进行抛砂处理后，表面喷涂美国杜邦户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的韩国进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。所有螺丝均为不锈钢316号材质（符合gb/t1221-1992精度标准要求）。

公司名称：北京乐翻天游乐设施有限公司 联系人：周豫 联系电话：010-57437557 手机：18210813051,18914027433 q q: 550218123 网址：<http://www.bjlft.wanye.cc>查看更多产品供应信息!