鹤壁2*2*0.8HYA23电缆****2023已更新（今日/推荐）

产品名称	鹤壁2*2*0.8HYA23电缆****2023已更新（今日/推荐）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	3.00/米
规格参数	天津电缆总厂:
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

产品详情

?????????????1971???
???
300?????????30???????25000????????1500??????????????????120??????
???1.5???

????????? 1????????????????????????????HYA,HYV,HYAT,HYA53?HYA23?HYA22?HYAT53?HYAT23?HYAT22??HYAC?????????????? 2????????????????MHYV,MHY,MHYVP,MHY32?MHYA32?MHYBV,MHYSV? 3?????????????SYV,SYVPVP,ZR-SYV ????????MSYV50-5???MSYV75-5??4???????MKVV,MKVVR,MKVVP,MKVVRPMKVV22?MKVV32 5?????PTY03?PTY2TYAH23?PTYLH23?PTYY?PTYA23?????????PTYL23??????? 6??????DJYVP,DJYPVDJYPVP,DJYVRP,DJYPVR,DJYPVRP,DJYVP22?DJYPVP22?DJYVP32?DJYPVP32

导线的电阻是其电气性能的主要指标。绝缘电阻试验：绝缘电阻反映了电线电缆产品绝缘特性的重要指标，与产品的电阻强度、介质损耗和绝缘材料在工作状态下的逐渐恶化密切相关。对于通信电缆，线间绝缘电阻过低也会电路衰减、线间串音和导线芯上的远程电源泄漏，因此绝缘电阻应高于规定值。测量电容和损耗因数：电缆加上交流电压，电流通过。当电压的振幅和确定时，电容电流的大小与电缆的电容成正比(CX)。对于超高压电缆，这种电容的电流可能达到与额定电流相比的值，成为电缆容量和传输距离的重要因素。绝缘强度试验：电线电缆的绝缘强度是指绝缘结构和绝缘材料承受电场而不的能力。为了检查电线电缆产品的，确保产品的安全运。