

悬臂离心式排污泵

产品名称	悬臂离心式排污泵
公司名称	石家庄智潜机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市新华区泰华街181号
联系电话	86-031185230082 13831132047

产品详情

产品名称：PW、PWF型悬臂离心式排污泵 产品分类：排污泵 口径（进口/出口）：65- 100(mm) 流量：36-180(m³/h) 扬程：8.5-48.5(m)

一、悬臂离心式排污泵产品概述：

PW、PWF型排污泵是单级、单吸、悬臂离心式排污泵。泵吸入口为轴向水平方向，泵排出口可根据需要装成水平或垂直方向。悬臂离心式排污泵主要由泵盖、泵壳、叶轮、轴封、轴、和托架等零部件组成。轴封采用新颖的双端面机械密封结构形式，泵与电机安装在共同底盘上，通过弹性联轴器由电机直接驱动。该悬臂离心式排污泵具有效率高、节能显著、运行平稳、性能可靠、维修方便等优点。

本产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。(材质、铸铁、不锈钢)

二、悬臂离心式排污泵适用范围：

- 1、PW普通型排污泵可输送污水、含有悬浮固体颗粒、长纤维物质及生活用废水。泵体为优质铸铁材质，介质温度不超过100 。
- 2、PWF型耐腐蚀排污泵可输送带有酸性、碱性或其他腐蚀性的污水，广泛应用于化工、石油、轻工、食品、制药、酿造、环保及污水处理等行业。泵体及过流部件采用304不锈钢材质制造，介质温度不高于100 。

三、悬臂离心式排污泵技术参数：

流量：36-180m³/h；

扬程：8.5-48.5m；

电机功率：4-30KW；

转速：960-2950r/min；

口径：65-100；

介质温度：100。