

图腾42U机柜报价_图腾42U机柜多少钱

产品名称	图腾42U机柜报价_图腾42U机柜多少钱
公司名称	广州正悦电子科技有限公司销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区棠东毓南路5-7号冠达商务中心B407
联系电话	86-02085207213 18922381947

产品详情

图腾42U机柜报价_图腾42U机柜多少钱

机柜销售热线: 关小姐13533648284 QQ:2497150896

广州正悦电子公司专业提供图腾机柜、图腾网络机柜，图腾19英寸标准机柜，图腾服务器机柜、图腾光纤网络机柜、图腾挂墙网络机柜、图腾豪华机柜的价格及供应，是图腾机柜产品华南区金牌代理商。图腾机柜产品齐全，质量上等，产品系列种类多，主要包括图腾A2，A1，A4，AS网络机柜系列，图腾A3服务器机柜系列，图腾WM，ZH壁挂式机柜系列，图腾K3，KD鼎级服务器机柜系列，图腾PDU万能排插等。

常用A2图腾网络机柜特点：

外观设计高贵典雅,工艺精湛,尺寸精密,极富时代气息,为您的工程增添价值;
国际流行的白色透明钢化玻璃前门,玻璃上下两边丝印黑色网纹;
可方便拆卸的左右侧门和前后门; 前后为圆形通风孔的上下框;
可同时安装脚轮和支脚; 结构坚固,最大静载达800KG(带支脚);
可关闭的上部、下部多处走线通道,底部大走线孔尺寸可按需调整;
可选配安装底座,达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求;
可方便地安装图腾机柜集中配电单元(专利); 高效坚固的并柜连接(专利);
齐全的可选配件. 主体颜色为国际流行RAL7035.

标准 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;
PART1、DIN41494; PART7、GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准.

承载 静载承重达800KG(带支架).

防护等级	IP20.
主要材料	SPCC优质冷轧钢板制作;厚度:方孔条2.0mm,安装梁1.5mm,其它1.2mm.
表面处理	方孔条镀蓝锌;其余:脱脂、磷化、静电喷塑.

图腾机柜基本参数及规格：

订购代码	容量 (U)	宽度 (mm)	深度 (mm)	高度 (mm)	包装尺寸 W*D*H	体积 (CBM)
A2.6618.	18	600	600	988	670*670*1028	0.4615
A2.6818.			800		670*870*1028	0.5992
A2.6018.			1000		670*1070*1028	0.7370
A2.6622.	22	600	600	1166	670*670*1196	0.5369
A2.6822.			800		670*870*1196	0.6971
A2.6022.			1000		670*1070*1196	0.8574
A2.6627.	27	600	600	1388	670*670*1418	0.6460
A2.6827.			800		670*870*1418	0.8266
A2.6027.			1000		670*1070*1418	1.0166
A2.6632.	32	600	600	1610	670*670*1640	0.7362
A2.6832.			800		670*870*1640	0.9560
A2.6032.			1000		670*1070*1640	1.1757
A2.6637.	37	600	600	1833	670*670*1863	0.8363
A2.6837.			800		670*870*1863	1.0859
A2.6037.			1000		670*1070*1863	1.3356
A2.6237.			1200		670*1270*1863	1.5852
A2.6642.	42	600	600	2055	670*670*2085	0.9360
A2.6842.			800		670*870*2085	1.2153

A2.6042.			1000		670*1070*2085	1.4947
A2.6242.			1200		670*1270*2085	1.7741
A2.8642.	800		600		870*670*2085	1.2513
A2.8842.			800		870*870*2085	1.5781
A2.8042.			1000		870*1070*2085	1.9409
A2.8242.			1200		870*1270*2085	2.3037
A2.6647.	47	600	600	2277	670*670*2307	1.0356
A2.6847.			800		670*870*2307	1.3448
A2.6047.			1000		670*1070*2307	1.6539
A2.6247.			1200		670*1270*2307	1.9630
A2.8647.	800		600		870*670*2307	1.3448
A2.8847.			800		870*870*2307	1.7462
A2.8047.			1000		870*1070*2307	2.0673
A2.8247.			1200		870*1270*2307	2.5490

产品畅销地点：广东省内各城市及北京、天津、成都，上海，广西、河北、江西、桂林，西安，海南，福建等全国各地。

机柜销售热线: 关小姐13533648284 QQ:2497150896

产品主要规格及性能

标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、GB/T3047.2-92标准;兼容ETSI标准.

特点: 国际流行的白色透明钢化 [玻璃](#)

前门，玻璃上下两边丝印黑色网纹; 前后为圆形通风孔的上下框; 主体颜色为国际流行RAL7035; 可同时安装脚轮和支脚; 结构坚固，最大静载达800KG(带支脚); 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整; 可选配安装底座

，达到固定[机柜](#)

、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求; 可方便拆卸的左右侧门和前后门; 齐全的可选配件.

承载:静载800KG(带支架)

防护等级:IP20

主要材料:SPCC优质冷扎[钢板](#)制作; 厚度:方孔条2.0mm, 安装梁1.5mm, [其它](#)1.2mm。

表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑