

【供应】^^找柔性离心铸铁管生产厂家到邯郸新世管业^^

产品名称	【供应】^^找柔性离心铸铁管生产厂家到邯郸新世管业^^
公司名称	邯郸县新世管业有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	河北省邯郸户村镇东常赦村北
联系电话	86-03104137099 15533323999

产品详情

【供应】^^^^^^找柔性离心铸铁管生产厂家到邯郸新世管业^^^^^^ 柔性卡箍式离心排水铸铁管施工技术随着现代化建筑的不断兴起，对建筑材料的要求越来越高。柔性卡箍式离心铸铁管是近几年进入国内市场，以他较好的性能引起了极大的关注。柔性卡箍式离心铸铁管管材以灰口铸铁为原料，经离心浇注而成。适用于各型建筑的雨水、污水、通气管道系统，尤其适用于防火等级要求高，管道需一定抗震性能的高层建筑。外观、尺寸检验：直管及管件的内外表面应光洁平整，不允许有裂缝，冷隔，错位，蜂窝及其他妨碍使用的缺陷。直管长度偏差为 $\pm 10\text{mm}$ ，重量偏差允许负偏差8%，管件每个重量允许负偏差为10%，直管的弯曲度应不大于 2mm/m 。工艺原理：柔性卡箍式离心铸铁排水管由无承口离心铸铁管、无承口管道配件、专用不锈钢卡箍及橡胶密封圈等四大部分组成，接口是将直管或配件的端头插入专用的橡胶密封圈内，橡胶密封圈外用专用的不锈钢卡箍锁紧，到达连接和止水的目的。操作要点：接口处安装 将接口处的管外表面擦洗干净。（2）将不锈钢卡箍先套在接口一端的管身上。（3）在管接口外壁涂一些肥皂水作为润滑剂，将橡胶圈的一端套在接口上（一般是套在已固定好的管子或管件这一端），并应套入至安装规定深度。（4）将橡胶圈的另一头向外翻转。（5）将要连接的管件或直管放入翻转的橡胶圈内，校准方位，与另一管端接口挤实，把翻转的橡胶圈翻回正常的状态。（6）再次校准管道的坡度、垂直度、方位，初步用支（吊）架固定住管道、移动不锈钢卡箍套在橡胶圈外合适的位置，用专用套筒力矩扳手拧紧卡箍的紧固螺栓。接口完成后，将支（吊）架上螺栓拧紧，使管道牢固。（7）排水管按规范必须进行闭水实验，污水至每层地面最低处排水口；雨水立管满水至雨水斗部位。另外，污水整个系统还必须进行通水实验。