

钢板焊接防爆55KW软启动柜

产品名称	钢板焊接防爆55KW软启动柜
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:BXQ 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

钢板焊接防爆55KW软启动柜

元器件：

正泰 德力西 施耐德 ABB 常熟等国内外***

（可按照客户要求定制）

塑粉：

采用***塑粉喷涂，户外可使用10年无腐蚀无生锈

应用场合：

适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

适用于温度组别为T1T6的环境；

适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、***设施等爆炸性危险环境；

性能特点

模块结构，各种回路可根据用户需要自由组装；

可根据用户要求***，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；

本产品为复合型，主腔为隔爆型结构，接线腔为增安型结构。

铸铝合金外壳，表面喷涂，外形美观。

内装各种规格高分断断路器、交流接触器热继电器等，并可根据要求增加漏电保护等功能。

采用模块结构，各种回路可以自由组合。

钢管或防爆挠性管布线。

符合GB3836、IEC60079、GB12476.1、IEC61241标准要求。

电压等级可从220V-1140VAC。

规格参数

防爆标志：ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

按钮数量：A,信号灯：D,开关：K,仪表：B,

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；