

# 消防泵防爆控制箱

产品名称	消防泵防爆控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:BXK 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

消防泵防爆控制箱对于防爆电气产品生产来讲，在设计结构合理后，产品的生产取决于工艺、设备、人员。而工艺又是生产环节中的基础。

例如：

- （1）d型 C防爆电气或灯具螺纹隔爆和灯具压盘螺纹结构应注意配合的精度和螺纹加工的质量。
- （2）防爆电气特别要考虑钢板焊接产品的焊接方式、工艺以及钢板的强度和厚度。这类产品在强度试验时少炸坏，但过压试验后很难通过内部点燃不传爆试验。
- （3）注意非金属材料样片的制备工艺和精度要求，防止样片性能的分散性和变形。
- （4）d型外壳内部防爆电气元件或接线端子等在装配时要尽量避免造成人为多腔，产生压力叠加。
- （5）防爆电气d型外壳无论是砂模铸造的外壳，还是压力铸造外壳，均要进行时效处理，以消除铸造的应力，充分保证外壳的强度和参数指标。
- （6）在制定胶粘或浇封工艺时，要考虑它们的粘着力和强度，防止浇封或胶粘的部件、电缆受力脱落或受到爆炸强度拔出。
- （7）防爆电气隔爆型产品装配时应考虑隔爆面紧固螺栓力矩均匀的要求。同时要明示用户安装、维修时，紧固螺栓的力矩要求。

防爆正压柜直接采用现场仪表用的压缩空气（如果现场有的），或者采购一台小型的气泵，型号大小可根据柜体的大小及密封性而定。

## 消防泵防爆控制箱适用范围

0区、1区、2区危险场所。

A、 B IIC类爆炸性气体环境。

可燃性粉尘环境20区、21区、22区。

温度组别为T1—T6的环境。