

# 防爆电脑配电箱

产品名称	防爆电脑配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:BXMD 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

防爆电脑配电箱 技术参数：1.防爆标志：Exed CT6 2.防护等级：IP65 3.防腐等级：WF1  
4.使用类别：AC-3、AC-4 5.额定电压：220V/380V 6.额定电流：10A 7.电缆外径：12mm ~ 17mm  
8.进线口螺纹：G1” 产品特点；

1. 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；
  2. 本产品为复合型防爆结构，[开关箱](#)采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；
  3. 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；
  4. 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆箱体外的手柄而实现分合；
  5. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；
  6. 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；
  7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
  8. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
  9. 可根据用户要求特殊定制；
- 6.符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

防爆电脑配电箱须知及举例本产品在户外使用时，请使用防雨罩，产品性能将更加优越。在选型时请根据总单元及分单元含义，注明开关、按钮、指示灯、电流表各自的数量、规格及其产品的安装方式、进出线口方向等，详细注明所需产品的型号。一、总单元中注明所需开关、按钮、指示灯、电流表数量规格、产品安装方式、进线方式。如：二钮一表二灯挂式注为：BZC51-A2B1D2G。二、分单元中详细注明开关、按钮、指示灯、电流表各自的参数，如数量、规格、电压等。2.1、开关：在选型时参照开关代号中的各种功能选取相应的开关，用户另有特殊要求的请在订货选型前与本公司工程技术人员澄清，我公司可根据要求\*\*\*。如：开关选用功能代号为A，则注为：K1-1A。2.2、指示灯：选型时根据所需指示灯的颜色、电压、数量注明指示灯代号。如：指示灯选用两灯红绿各一，电压为AC220V，则注为：D2-1Rd/1Gd；指示灯选用两灯均为红色24V，则注为D2-2Rb。2.3、按钮：选型时注明按钮的数量、按钮头结构、触头型式等参数，注明选用按钮的代号。如：两按钮均为一常开一常闭，按钮结构为标准型按钮，则注为：A2-2 a如：两按钮一只为一常开

一常闭，一只为二常开，按钮结构为标准型按钮，则注为：A2-1 a/1 a。2.4,电流表：选型时请\*\*\*电流表的量程及数量。如：电流表量程为200/5，数量为1，则注为：B1-1(200/5)；