

21FC5121-160X600承天倍达滤油机滤芯

产品名称	21FC5121-160X600承天倍达滤油机滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

而事实上，如果污染控制得当，一般可以在3年或更长时间内换油。贺德克滤芯的用途：贺德克HYDAC滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命。此外还有消音器、精密滤芯、过滤器和滤油机等产品。

8、煤气过滤器结构设计紧凑合理，占地面积小，安装移动灵活方便。贺德克滤芯的特点

一、讲解贺德克滤芯的材质特点。贺德克滤芯安装在液压系统的进口端过滤中，用来滤除流体介质中的金属颗粒、污染杂质等，可保护设备的正常工作。当流体进入过滤器后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出。贺德克滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度，延长液压系统寿命。贺德克滤芯技术条件：1) 滤芯耐压差：21MPa 2) 工作温度：-10~+100

3) 过滤精度：5~20 μm 4) 工作介质：一般液压油

此外还有消音器、精密滤芯、过滤器和滤油机等产品。

3、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水。主要技术参数，额定流量：30-660/min 工作压力：21MPa 工作温度：40~70摄氏度 过滤精度：um-20um 过滤陶瓷滤芯一般可使用10-12个月，好的陶瓷滤芯可使用3-5年，甚至更长时间。控制外泄漏，常以提高几何精度、降低表面粗糙度和合理的设计、正确的使用密封件来防止和解决漏油问题。