

# 带电流电压表防爆操作箱

产品名称	带电流电压表防爆操作箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	360.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:BZC 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

带电流电压表防爆操作箱介绍：

再定制的情况下，要提供防爆事故排风机控制箱的防暴标志。如：ExdeIIBT6

能直接提供防爆事故排风机控制箱的型号，或者外形图、电气原理图；如果都没有就需要提供防爆配电箱的类别（照明或动力）、产品特征（有多少回路）、进出线口（数量以及大小和方向）、漏电保护、安装环境和方式、内部电器品牌电器品牌为ABB、施耐德）等等。

正常情况下，防爆事故排风机控箱总开关为3P，分开关为2P；防爆动力配电箱总开关和分开关均为3P；如开关技术有不同要求，需另外描述。

如分开关进出线口规格、方向、开关电流不同时，须对应回路数分别描述、

如防爆事故排风机控制箱开关待漏电，须对应回路数分别描述漏电电流。

### 一、环境及用途

适用于1区、2区危险场所；适用于 A、 B、 C类T6及以下组别爆炸性气体环境；广泛应用于石油、化工、海上平台、、码头等危险场所，在交流50Hz、额定电压380V的线路中作动力支路的分合之用，并具有过载、短路保护功能

带电流电压表防爆操作箱

### 二、产品特性

控制箱一般均为复合型结构，外壳采用优质铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑； C类主体

外壳采用增安型结构，内装的元件有按钮、控制开关、仪表等均为防爆元件； B类主体外壳采用隔爆型结构，内部元件可安装防爆元件或普通低压元件如继电器、温控仪或各种功能模块； 控制箱内部元件可根据用户要求进行排列，可实现多种功能，控制开关有多种功能可供选择，指示灯也有多种颜色可供选择，由于该产品变化多端订货时请提供接线原理图； 执行标准：GB 3836.1-2000、GB 3836.2-2000、GB 3836.3-2000。

### 三、技术参数

使用类别 额定电压(V) 额定电流(A) 防护等级 防爆标志 防腐等级 出线口螺纹(G  
)