

# 珠海全彩led显示屏户外-珠海欣彩专业制作LED显示屏

产品名称	珠海全彩led显示屏户外- 珠海欣彩专业制作LED显示屏
公司名称	深圳市欣彩科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:室内P2.5全彩LED显示屏 模块尺寸:320mm*160mm 模组分辨率:128点*64点
公司地址	深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4 栋4楼
联系电话	0755-36871151 15820414847

## 产品详情

如果您现在有想做一块LED显示屏的想法，或者您已经确定要做LED显示屏，但仅不太清楚选用什么型号合适，需要哪些配套设备、涉及到哪些费用，不清楚全彩LED显示屏主要的参考技术性能，可以免费电话咨询。

LED显示屏要达到1080P的分辨率,各种型号要做到多大尺寸?

长宽像素1920x1080，屏幕长宽比例为16:9

P2.5全彩尺寸4.8mx2.72m

P3全彩尺寸5.76mx3.264m

P4全彩尺寸7.68mx4.352m

P5全彩尺寸9.6mx5.44m

LED显示屏要达到4K的分辨率，各种型号要做到多大尺寸?

长宽像素3840x2160,屏幕长宽比例为16:9

P1.2全彩尺寸4.8mx2.7m=12.96m平方

P1.5全彩尺寸6.0mx3.6m=21.6m平方

P1.6全彩尺寸6.4mx3.6m=23.04m平方

P1.8全彩尺寸7.2m×4.32m=31.104m平方

P1.9全彩尺寸7.6m×4.2m=31.92m平方

P2.0全彩尺寸7.68m×4.32m=33.18m平方

深圳市欣彩科技有限公司是一家集研发、设计、生产、销售为一体的综合性企业，主要生产LED显示屏及智能照明产品。公司凭借先进的生产设备、行业内人才和技术精英的优势，并结合自身“求实、进取、创新、诚信为本”的经营理念，以及对产品精益求精的严谨态度，现已成为国内外有一定知名的LED显示屏综合制造商。

产品种类：户外LED全彩显色屏、室内LED全彩显示屏、LED异形显示屏、室内外LED双基色显色屏、LED单红、白、绿、蓝、黄、紫显示屏。

适用范围：LED显示屏广泛应用于银行、证券、金融、交通（高速公路，火车站，飞机场，地铁等）、医院、体育场馆、酒店、娱乐等场所等。

### 全彩LED显示屏产品优势与特点

操作方便:电脑编辑内容发送到系统控制卡,就可显示编辑的内容,系统操作十分方便  
分辨率高:能够地表现高清的画质和细腻的颜色,在一定程度上可以和LCD媲美  
超长寿命:选用高品质的发光元器件为显示屏的核心材质并采用自己专li的线路板设计,从根本上保证了产品的使用寿命  
宽广视角:视角角度好,160°的宽视角与每个发光管高度-

致性,在水平和垂直均有较大的可视角度,这对水平分布广和高度落差较大的环境均适合.

性能稳定:对显示屏的抗电磁波的独特处理  
德建显示屏一直稳定于其他显示屏的一个重要原因,而采用分布式扫描技术和模块化设计技术,使得显示可靠性稳定性更高.

画质细腻:非线性校正技术,图像细腻清晰;动画效果生动多样;流畅逼真.

无缝拼接:特色套件设计把模块之间的拼接误差控制在正负0.1mm以内,易于安装可根据用户的需求做成任意形状.

平整度好:采专用面罩-致从而使整个显示屏的对比度高;平整度好,手感柔和,手滑无突出感.

优质选材:采用高品质LED显示屏专用芯片设计具备小封装亮度大角度抗静电等特点

实时转播:可支持DVI/HDMI/3G/HD/SD三速SDI高清显示模式,适用于电视录像节目VCD或DVD及现场实况等室内场所.

选材优质:采用进口发光材料,高品质ED显示屏专用IC芯片设计具备小封装亮度大角度抗静电等特点  
无噪声大功率电源:整无风扇设计,无噪声低功耗,可在0°C~55°C温度范围使用.

无格式限制:格式方面,可由用户任意编排显示模式;可显示文字图表图像动画信息;且显示的信息量不受限制.

同异步兼容:可同时支持同步控制:与异步控制;在控制电脑出现故障时,仍能正常地显示播放.

线路板稳定:线路板采用波峰焊工艺,具有绿油隔氧层,防止了线路的潮湿氧化,提高了使用寿命.

过三防漆:保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀;具有好的耐高低温性能:其固化后成一层透明保护膜,具有优越的绝缘防潮防漏电防震防尘防腐蚀防老化耐电晕等性能.