

天联牌机场助航电缆JDYJY 2KV 1*6机场灯光线

产品名称	天联牌机场助航电缆JDYJY 2KV 1*6机场灯光线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌通信电缆 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

RVS型300/300V铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线

执行标准：JB8734-1998

芯数 × 标称截面mm²导体中单线直径mm绝缘厚度mm平均外径上限mm20 时导体电阻大值 /km70 时
绝缘电阻小值 M · km

2 × 0.50.160.86.039.040.10.0162 × 0.750.160.86.226.026.70.0142 × 1.00.200.86.119.520.00.0102 × 1.50.250.86.613.313.7
0.0092 × 2.50.250.88.47.988.210.009

本产品适用于石油、化工、发电、冶金等工矿企业，在高温、低温和酸、碱、油、水及腐蚀性气体的恶劣环境中作电器仪表和自动化控制系统的信号传输；以及高温环境中的信号检测；尤其适用于消防与保安系统保护回路的控制及动力的传输线。执行标准：本产品按企业标准制造。耐高温控制电缆产品型号、名称、额定电压、芯数、标称截面及适用范围：1) KVV铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套耐高温控制电缆，450/750V，2-61芯，0.75-10mm²，敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合。2) KFF铜芯氟塑料绝缘和护套耐高温控制电缆，450/750V，2-37芯，0.75-10mm²，敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合。3) KFVP铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽耐高温控制电缆，450/750V，2-37芯，0.75-10mm²，敷设在室内，电缆沟、管道等有强电磁干扰的固定场合。4) KFFP铜芯氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐高温控制电缆，450/750V，2-37芯，0.75-10mm²，敷设在室内，有强电磁干扰的固定场合。5) KVV-22铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐高温控制电缆，450/750V，4-37芯，0.75-10m

m2，敷设在室内，电缆沟、管道、直埋等固定场合，能承受较大机械外力。6) KFF-22铜芯氟塑料绝缘和护套钢带铠装耐高温控制电缆，450/750V，4-37芯，0.75-10mm²，敷设在室内，电缆沟、管道、直埋等固定场合，能承受较大机械外力。7) KFF-32铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装耐高温控制电缆，450/750V，4-37芯，0.75-10mm²，敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合，能承受较大拉力。8) KFF-32铜芯氟塑料绝缘和护套钢丝铠装耐高温控制电缆，450/750V，4-37芯，0.75-10mm²，敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合，能承受较大拉力。

HYAT通信电缆	HYAT 50X2X0.4		
HYAT通信电缆	HYAT100X2X0.4	HYAT 200X2X0.4	HYAT 500X2X0.4

天联牌机场助航电缆JDYJY 2KV 1*6机场灯光线

JDYJY-2KV-1*6机场灯光照明线适用于2KV及以下交联聚乙烯绝缘机场助航(灯光)适用于机场助航灯光输电系统

JDYJY-2KV-1*6机场灯光照明线、JDYJY-2KV 机场照明线、JDYJY -2KV 机场照明电缆、机场助航电缆JDYJY -2KV 1×6 机场助航线JDYJY -2KV 1×6、 JDYJY -2KV机场助航灯光电缆 JDYJY -2KV机场助航灯光线，JDYJY -2KV 1×6，2KV及以下交联聚乙烯绝缘机场助航（灯光）适用于机场助航灯光输电系统。机场助航灯光电缆的长期允许工作温度 90℃，导体短路温度 250℃，持续时间 5S，敷设时温度不得低于-20℃，允许弯曲半径 15倍电缆外径。

JDYJY-2KV-1*6机场灯光照明线