

# 除氧器--旋膜式除氧器，热力除氧器

产品名称	除氧器--旋膜式除氧器，热力除氧器
公司名称	连云港洋汇电力辅机有限公司
价格	54000.00/60000
规格参数	
公司地址	连云港市海州区幸福路35#
联系电话	0518-85780917

## 产品详情

### 产品说明

除氧器的结构型式主要由外壳、汽水分离器、新型旋射起膜器、淋水篦组、规整液汽网、水箱等部件组成。1. 外壳:是由筒身和冲压椭圆形封头焊制成。2. 汽水分离器:该种装置取代了原老式除氧器内草帽锥形式结构设计,使除氧器消除了排汽带水现象。3. 新型旋膜器组:由水室、汽室、起膜管、凝结水接管、补充水管、疏水接管和一次进汽接管组成。新型旋射起膜器的旋射膜管内增加了水膜导向装置,即使低负荷运行时也能强力降膜,保持最佳的旋射膜裙。4. 淋水篦组:是由数层交错排列的角形钢制作组成,经旋膜段粗除氧的给水在这里进行二次分配,呈均匀淋雨状落到装在其下的液汽网上。5. 规整填料液汽网:是由许多形状尺寸相机的单元组成的SW型网孔波纹填料,组成的一个圆筒体,该规整填料保持丝网波纹填料和孔板填料的优点外,而且比表面积大,压降小,操作弹性大,分离效率高、能耗低,永远不脱落等特点。给水在这里与二次蒸汽充分接触,加热到饱和温度并进行深度除氧,低压大气式除氧器 10PPb,高压除氧器 5PPb。6. 水箱:除过氧的给水汇集到除氧器下部容器即水箱内,除氧水箱内装有最新科学设计的强力换热再沸腾装置,该装置具有强力换热,迅速提升水温,更深度除氧,减小水箱振动,降低口音等优点,提高了设备的使用寿命,保证了设备运行的安全可靠。

型号	除氧器额定出力T/H	水箱有效容积m3	工作(00
DCM-10	10	5	10
DCM-20	20	10	10
DCM-35	35	15	10

DCM-40	40	20		10
DCM-50	50	25		10
DCM-75	75	25		10
DCM-85	85	35		10
DCM-130	130	40		10
DCM150	150	40		10
GCM-300	300	70		10