

AB-S必测Venture膜片开关LADKY101700

产品名称	AB-S必测Venture膜片开关LADKY101700
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

AB-S必测Venture膜片开关LADKY101700

AB-S必测Venture膜片开关LADKY101700是Auto型，膜片材质是T-302不锈钢

AB-S必测Venture膜片开关LADKY101700的特点：

8” 直径

铸铝外壳

不锈钢或者氯丁橡胶膜片

中型

AB-S必测Venture膜片开关LADKY101700膜片选型

膜片材质	高温应用	介质密度
kg/m3	77	应用场合

氯丁橡胶（轻） 77
160-640 高灵敏度，耐磨，耐温低

氯丁橡胶（中） 77 480-1600
中等灵敏度，耐磨，耐温低

氯丁橡胶（重） 77 1600-5600
低灵敏度，耐磨，耐温低

帆布 93

160-960 仅用于粉末介质

玻璃纤维 538
400-1600 超高温，需配特殊开关

302.不锈钢 427 >480
仅用于.Auto.型

硅橡胶（重） 232
800-2400 中温、高温

Teflon.涂层玻璃纤维 204 800-2400 耐腐蚀，中温、高温

AB-S必测Venture膜片开关LADKY101700的概述

Bin系列膜片开关是一种简单的、低成本、感压式的机电开关。在化工、矿产、塑料、建材和其他行业中，有着广泛的应用。由于结构简单体积小，膜片式开关常常被用来适应一定的安装条件如：厚壁料仓/清洁空间受限/容器尺寸无法安装普通开关/机械内部无法安装突出物体的地方等。Bin系列膜片开关可以消除溢流、空箱、堵塞输送机、堵塞升降梯造成的损坏或浪费。

Bin. 系列膜片传感来自与自由流动的干物料的压力，导致开关动作。它是一种花费低的感压的膜片式开关，我们为用户提供多种型号供选择。

AB-S必测Venture膜片开关LADKY101700的技术规格

壳体&表盖 聚酯涂层铸铝件

防护 耐侯型，防爆型

膜片 氯丁橡胶，302.不锈钢

开关 SPDT，85/121/427.

发运重量 3.6.kg

认证

通用认证 UL，CSA

防爆认证（Auto型）UL：Class.1,Groups.C.&.D,.Class.II,.Groups.E,.F,.G

CSA：Class.1,.Groups.C.&.D,.Class.II,.Groups.E,.F,.G