

# 必测Venture布袋检漏开关Flo-Guard

产品名称	必测Venture布袋检漏开关Flo-Guard
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

## 产品详情

必测Venture布袋检漏开关Flo-Guard

必测Venture布袋检漏开关Flo-Guard的主要型号有：

PD1-KYA-0-L03-N-1-A,PD1-KYA-0-L06-N-1-A,PD1-KYA-0-L12-N-1-A,

PD1-KYA-0-L03-N-1-P,PD1-KYA-0-L06-N-1-P,PD1-KYA-0-L12-N-1-P,

PD1-KYA-0-L03-N-2-A,PD1-KYA-0-L06-N-2-A,PD1-KYA-0-L12-N-2-A,

PD1-KYA-0-L03-N-2-P,PD1-KYA-0-L06-N-2-P,PD1-KYA-0-L12-N-2-P,

必测Venture布袋检漏开关Flo-Guard的概述

必测的Flo-Guard具备超高敏感度，通过静电吸附原理检测出管道内的粉尘颗粒浓度，满足低粉尘浓度的测量需要。它可在免维护情况下长时间连续工作，不受震动和沉积在探针上的灰尘影响，可对过滤袋的变化作出快速反应。

.....Flo-Guard可防止因布袋除尘器的布袋破裂，导致对负压风机的磨损，也可防止因布袋破损造成超标粉尘排放空污染环境。

.....Flo-GuardTM.也可作为过程控制检测小颗粒和粉末的有流无流的粉料流量开关，检测自由落体、气力输送或固体散料处理过程中出现的堵塞和中断。

必测Venture布袋检漏开关Flo-Guard特点和优势

自带测试功能 在不开盖的情况下就能进行外部测试

...外部报警电源LED指示灯 快速运行状态确认

...现场故障报警状态可选 有/无流量报警

...可选分体式版本 可以在高温强震动的环境下使用

必测Venture布袋检漏开关Flo-Guard的技术规格

基本参数

输出继电器 DPDT,5A.@.250.VAC.或.28.VDC

温度范围 -40 ~ 80

探头耐温 高162

工作压力 2.1.Bar : 1 1/4 " ..NPT.铝连接

3.4.Bar : 3/4 " ..NPT.不锈钢连接

时间延时 0,5,.10.或.15.秒延时选择, “通”或“断”

故障报警 有/无流量时报警可设定

物理

高灵敏度 10.mg/m<sup>3</sup>

外壳防护 普通型 : NEMA.4X.

防爆型 : NEMA.7/9

外壳材质 聚酯涂层铸铝件

过程连接 1 1/4 " .NPT.铝或.3/4 " .NPT.不锈钢

吹扫装置 1/4 " .NPT.不锈钢

探杆材料 316.不锈钢

绝缘材料 Teflon

空气压力 推荐 大.1PSI ( 6.9kPa )