

必测Venture重锤料位计GP-4

产品名称	必测Venture重锤料位计GP-4
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

必测Venture重锤料位计GP-4

必测Venture重锤料位计GP-4的主要型号有：LBY-4-N-1-KY1-D-1,LBY-4-N-2-KY1-D-1,LBY-4-N-1-KY1-D-2 ,LBY-4-N-2-KY1-D-2,LBY-4-N-1-KY1-P-1,LBY-4-N-2-KY1-P-1,LBY-4-N-1-KY1-P-2,LBY-4-N-2-KY1-P-2,LBY-4-N-1-KY1-F-1,LBY-4-N-2-KY1-F-1,LBY-4-N-1-KY1-F-2,LBY-4-N-2-KY1-F-2,LBY-4-N-1-KY1-S-1,LBY-4-N-2-KY1-S-1,LBY-4-N-1-KY1-S-2,LBY-4-N-2-KY1-S-2

必测Venture重锤料位计GP-4的概述

GP-4型.Yo-Yo重锤是由砝码和缆绳组成的可靠低成本连续式距离测量系统。专为低密度轻质干燥散料设计，适合应用于扬尘严重的环境。

GP-4为.Minlon框架，低密度聚乙烯外壳，NEMA4.防护等级。程控制器

多可以控制.99个.GP-4，可以设定自动测量周期，时间间隔短.2.分钟，长可达.1.周。在操作模式下，控制器可以显示设备地址、名称、测量单位、百分比、显示状态和当前设备状态。

必测Venture重锤料位计GP-4的特点与优势

测量范围 30 米

...可以测量大量程筒仓

Minlon 框架，低密度聚乙烯外壳

...设备坚固耐用，高性价比

分辨率 1cm

... 准确的读数

量程可调自带隔离的 4-20mA 输出

... 大程度保护设备的，在连接到

PLC.或.DCS.时，不需要环路隔离器.

RS-485 通讯

...MODBUS..协议

可选配带键盘控制的远程控制器

...多个YOYO.重锤传感器可共享一个远程控制器

必测Venture重锤料位计GP-4的技术特点

基本参数

工作电压 115.VAC.或.230.VAC

功耗 32.W.(工作)，4.W.(待机)

(使用加热器时增加.10.W.功耗)

工作温度 0 ~ 49 (无加热器)

-35. ~ 49. (使用加热器)

输出

MODBUS

4-20mA.无源带隔离模拟量输出，大负载

600.ohms.

性能

重复性 2.cm.

大量程 30.5.M (聚酯纤维)

12.19.M (单丝纤维)

自动测量间隔 从.2.分钟到.9999.分钟 (大约.1.周)

物理

过程连接 3 " .FNPT

出线孔 2.个.3/4. " .NPT ,

吹扫 1/4. ” .NPT

外壳材质 Minlon.框架 , 低密度聚乙烯外壳

防护等级 NEMA.4

发运重量 6.kg

选配件

电机加热器

YoYo 远程显示控制器

ORBTM..远程控制器

认证

FM.(US). General.Purpose

CE