

# 围墙压顶模具尺寸-墙帽模具使用注意事项

产品名称	围墙压顶模具尺寸-墙帽模具使用注意事项
公司名称	保定佰程模具制造有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:佰程 可售卖地:全国 规格:可定制
公司地址	清苑工业园区
联系电话	15075212345 15075212345

## 产品详情

### [围墙压顶模具尺寸-墙帽模具使用注意事项](#)

围墙压顶模具尺寸：74\*20\*20cm、74\*20\*12cm、86\*39\*11cm、100\*40\*7cm、100\*15\*15cm、100\*15\*15cm、75\*18\*14cm、75\*15\*12cm、100\*40\*7cm、75\*18\*14cm、80\*38\*12cmcm、尺寸可定做。

围墙压顶塑料模具选用ABS塑料注塑成型，模具硬度达标，不会变形，光滑度高，质量合格。

围墙压顶钢模具需要根据用户提供的图纸进行加工，可以定做任何形状、任何尺寸，选择性更广泛。

墙帽模具使用中需要注意施工现场干净的话，钢模具就不会受损，因为像一些桥梁以及高速公路上避免不了出现杂物，所以在制作桩帽之前先把制作场地清理干净，制作的时候需要注意按照步骤操作，不要为了节省时间不刷油直接注浇，这样就会让模具出现受损的现象，脱模的时候会非常费时费力。桩帽模具墙帽模具的钢板厚度在3毫米以上的，模板的使用寿命都会有着很大的保障，使用模板的工程在每日递增，但是桩帽模具墙帽模具的钢板厚度选择上一直存在着不同，也是有一部分工程想要自己的生产成本降低会选择减少模板的钢板厚度，但是模板的钢板厚度不要低于3毫米。