

WSM06020Y-01M-C-N-24DG楷卓

产品名称	WSM06020Y-01M-C-N-24DG楷卓
公司名称	楷卓自动化设备（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:贺德克 型号:WSM06020Y-01M-C-N-24 产地:德国
公司地址	上海市沪太路5018弄梓坤科技园809室
联系电话	021-66871701 15900834468

产品详情

WSM06020Y系列公制方向提升阀

特征

高功率HYDAC电磁阀具有优异的开关性能

线圈密封件有效的保护电磁阀系统

紧凑的设计可以节省连接外壳和控制阀块的安装控件

表面镀锌镍，大大增强防腐蚀特性

WSM06020Y-01M-C-N-24DG电磁阀具有手动超控按钮，可单独开关控制电磁阀运行，不必操作电源来关闭单个电磁阀。工作压力为350bar峰值，标准流量为40升/分钟峰值，内部无泄漏，介质工作温度范围可达-20 和100 之间，环境温度范围可达-20 和60 之间.工作流体符合DIN51524第1，2和3部分的液压油标准，粘度范围可达10mm/s和420mm/s之间，

过滤标准符合ISO4406或者更加清洁标准的21/19/16级洁净度。

WSM06020Y-01M-C-N-24DG电磁阀阀体是有易切削钢制成，硬化和磨削钢材质，密封圈材质一般为NBR橡胶和FKM橡胶可根据介质温度来选择。电磁阀重量为0.33kg，线圈大约重0.19kg，线圈电压为24VDC，电压容差为标称电压的±15%，线圈额定负载可持续至在60 环境温度下达到标称电压的115%，通电响应时间大约为50ms，断电约35ms，线圈类型：-40-1836

安装：

WSM06020Y-01M-C-N-24DG电磁阀为插装式，松开安装螺母后线圈可以旋转360°并拆下来，手动超控为HNBR材质，可以手动操作。

注意事项：在先导式电磁阀中，换挡性能和响应时间在很大程度上取决于驱动过程中的压降和体积流量。当活塞上的液压压力超过电磁阀力约9至20bar时，在相反的方向上有自由流动通过阀体。当电厂线圈通电时，阀从端口2到端口1关闭。

楷卓自动化设备（上海）有限公司主要经营欧美品牌工业自动化备件，从事货物进出口业务十余年，通过优质渠道，为国内冶金，电力，化工，造纸，水泥，汽车制造等行业提供物美价廉的进口机电产品。

本公司常备各类欧美品牌自动化设备库存，为广大用户节约寻找货源，等待货期工期等大量宝贵时间，并且以业内更低的价格提供原厂优质产品。公司拥有300平面积仓库，常备百万库存，诸如HYDAC贺德克传感器，阀，皮囊，滤芯；MOOG穆格伺服阀，放大器，泵；KUBLER库伯勒编码器；KOBOLD科宝流量计；SIEMENS西门子超声波物位计；danfoss丹佛斯阀；福伊特齿轮泵等。此外，本公司也具备实力承接各种欧美品牌备件订单，P+F、IFM、ATOS、SICK、巴鲁夫、杰弗伦、ASM、哈威、威格士，力士乐，派克等，专注服务于制造业，为国内制造业节约成本，助力于行业良性发展。