

6-GFM-200(AGM胶体型)12,200AH 宝迪铅酸免维护蓄电池潍坊市高密市

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 6-GFM-200(AGM胶体型)12,200AH 宝迪铅酸免维护蓄电池潍坊市高密市 |
| 公司名称 | 北京鹏冠伟业科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市昌平区回龙观镇发展路8号院4号楼11层1106 |
| 联系电话 | 13811975361 13811975361 |

产品详情

6-GFM-200(AGM胶体型)12,200AH 宝迪铅酸免维护蓄电池潍坊市高密市

5.2运行控制技术参数（单体电池）

大充电电流：0.25C10

放电终止电压：10.80V

浮充充电电压：13.35V ~ 13.65V（充电温度补偿系数：±0.18mV/℃）

均恒充电电压：13.80V ~ 14.40V（充电温度补偿系数： $\pm 0.24\text{mV/}$ ）。

6、性能技术指标

6.1蓄电池可在-40 ~ 60 、湿度小于95%、海拔高度小于3000米的环境中使用,25 环境中浮充寿命大于8年。

6.2蓄电池按标准进行测试，80%的放电深度 600次。

6.3蓄电池按标准进行测试，密封反应效率 96%。

6.4蓄电池按标准进行测试，每月自放电率 3%。