

压缩式垃圾车

产品名称	压缩式垃圾车
公司名称	郑州宇通重工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州经济技术开发区宇工路88号
联系电话	86-3717568877 15838199960

产品详情

压缩式垃圾车

是宇通重工根据国内外环卫设备的需求情况，自主研发的新一代压缩式垃圾收集运输车。包括YTZ5160ZYS20E、YTZ5250ZYS20F、YTZ5080ZYS20E、YTZ5120ZYS20E、YTZ5121ZYS20E等型号。该设备主要由底盘、垃圾压缩箱、填装器、翻料机构、液压系统、电气系统以及气路等组成，适用于城乡生活垃圾的定点集中收集或定时分散收集，并对垃圾进行破碎、压缩、排出垃圾中的污水，并进行全密闭转运，在整个工作过程中，可避免对环境造成二次污染，是目前较为理想的集垃圾收集、压缩、转运为一体的垃圾处理设备。

一、设备特点(型号YTZ5080ZYS20E)

1、整车结构件均选用高强度16Mn钢板、采用水下数控切割下料、二氧化碳气体保护焊焊接而成，保证压装作业时无任何永久变形;弧形的厢体侧板和顶板增加了厢体结构的刚度和强度;表面进行酸洗磷化处理，增加了抗腐能力和使用寿命;

2、采用意大利原装进口专为压缩式垃圾车匹配的电控气控液多路阀组，智能化高、操作简单、可靠;具有单动、自动及机械式操纵功能，并设置有油门加速装置，具备怠速运行、加速压装和卸料。

推料多级油缸采用水平放置技术，卸料时推铲推力大，更方便卸料;

4、双向压缩，推板背压可调，压缩后垃圾密度可达0.6-0.8t/立方;

5、液压油缸全部采用原装进口国际知名品牌派克密封件;

6、锁紧密封采用国内外领先的液压油缸驱动锁紧连杆，填装器配焊锁座的自动锁紧技术，不需要人工锁紧，更具人性化设计;彻底解决了因锁紧密封不良而产生的污水泄漏和垃圾遗洒问题,并装有防渗漏污水箱，污水密封和存储双保险，彻底杜绝二次污染。

7、密封条采用先进的硅橡胶有机材料，抗腐蚀、耐磨，使用寿命长。推铲导向滑块、滑板导向滑块采用高密度、高强度的有机材料制成，耐酸碱、抗腐蚀、耐磨性好，无噪音，使用寿命长;

电路系统布线隐蔽，采用防水接头，保证了使用的安全性可靠性;

可选装多种翻料机构，双动力及推雪铲等部件;

二、设备参数(型号YTZ5080ZYS20E)

产品型号	YTZ5080ZYS20E	
底盘型号	EQ1081TJ12D1	
底盘制造商	东风汽车股份有限公司	
驱动形式	4X2	
总质量	8495 kg	
发动机型号	CY4102-C3C(CY4102-E3C)	
发动机功率	88 kW (91 kW)	
尾气排放标准	国	
整车外形尺寸	长	6220 mm
	宽	2140 mm
	高	2550 mm
箱体容积	6.0 m ³	
压缩循环时间	20 s	
推卸垃圾时间	35 s	
装载质量	2750 kg	

吨位级别

3吨

其他型号及参数请查看：宇通重工网站<http://www.yutongzg.com/cpzs/hbsb/yssljc/>

宇通重工全国统一销售咨询电话：400-6621-888