

桥检车

产品名称	桥检车
公司名称	郑州宇通重工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州经济技术开发区宇工路88号
联系电话	86-3717568877 15838199960

产品详情

宇通重工桥梁检测车

包括YTZ5312JQJ21、YTZ5312JQJ18、YTZ5310JQJ21、YTZ5310JQJ18等型号，其中YTZ5310JQJ18型桥梁检测车详情如下：

一、产品特点

- 1、上装工作装置采用桁架式结构，工作平台水平工作范围达到18米。
- 2、底盘采用中国一汽底盘，稳定性好，承载能力强，经济环保。
- 3、车辆液压系统主要控制件全部采用进口部件，桁架结构钢管采用进口高强度钢管。
- 4、可跨越人行道2.5米，并可直接跨越2米护栏。
- 5、提高工作效率的自动行走功能，配备两只支腿可实现液压驱动行走。
- 6、平台可下降至桥底8米，使工作灵活方便。

二、产品参数

桥下水平作业范围(mm)	10000 ~ 18000
工作平台最大下桥尺寸(mm)	3000

工作平台额定载荷(kg)	500
工作平台桥下摆动角度(°)	180
跨越人行道距离(mm)	2100 ~ 2500
跨越护栏高度(mm)	2000
工作平台结构型式	桁架式
底盘型号	CA1313P7K1L11T4E
发动机型号	BF6M1013-28E3欧
发动机功率 (kw/Ps)	206/280
排量(ml)	7146
轮胎	11.00R20 , 12+1个
离合器	干式单片液力辅助, 摩擦片外径 430mm
变速器	8JS118, 8个前进档
前桥	7T级双前桥
后桥	13T级双后桥, 双后桥驱动
车架	宽度860mm, 等断面、双大梁, 纵梁断面尺寸320mm × 90mm × (8+5) mm
转向系	循环球式转向, 双幅条式方向盘, 位置可调
蓄电池	12V 170A.h(2个)

燃油箱(L)	400	
驾驶室	15M半浮平顶驾驶室	
悬架	钢板弹簧	
制动系	行车制动	双回路气压制动
	驻车制动	手控阀控制弹簧制动，弹簧加载驻车制动作用于后桥
	辅助制动	发动机排气制动

其他型号及参数请查看：宇通重工网站<http://www.yutongzg.com/cpzs/zycxl/qljcc>

宇通重工全国统一销售咨询电话：400-6621-888