

FA49H A9H-Q防爆波阀

产品名称	FA49H A9H-Q防爆波阀
公司名称	广州市楠方水电物资有限公司
价格	200.00/个
规格参数	材质:铸钢 形态:止回阀 连接形式:法兰
公司地址	中国 广东 广州市天河区 棠下南闸大街五巷四号
联系电话	86 020 28960557

产品详情

材质	铸钢	形态	止回阀
连接形式	法兰	驱动方式	水力控制
流动方向	单向	品牌	上海祥宇阀门
型号	A49Q-16	公称通径	25-300
外形	大型	标准	国标
压力环境	常压	工作温度	常温
适用介质	水		

防爆波阀门

该产品相关介绍：

一、产品简介

防爆波阀门安装在防护工程给水管道头部，以“挡波”和“消波”相结合方式，防止冲击波沿着管道进入工程内部，从而保证其人员和设施的安全。在正常压力范围内，阀板受弹簧的支承，与阀座保持一定的距离，从而使介质正常流通。当地面冲击波通过泵站，水池或者破坏了管道传入阀门时，阀板前端压力突然增大，使阀板前后压差超过弹簧张力，弹簧被压缩，阀板关闭，冲击波被挡在阀板以外。装在空气室赔偿损失消波袋起消波作用，减小阀板后端压力，利于阀板关闭。压力等级：pn10、pn16

二、型号注释

三、产品结构图

四、规格尺寸表

dn	d	d1	α	α 1
20	105	75	140	32
25	115	85	140	32
32	135	100	140	32
40	145	110	140	40
50	160	125	165	65
65	180	145	180	65
80	195	160	195	80
100	215	180	220	100
125	245	210	245	125
150	275	240	275	150
200	335	295	325	200

五、主要技术参数

公称压力	1.6MPa
阀体使用压力	2.4MPa
强度试验压力	3.6MPa
适用介质	无腐蚀性水,悬浮物含量
使用温度	0-60℃
消波效率	90%

六、安装注意事项

该防爆波阀门安装在人防地下室防护区内的给水引入管及压力排水管上。当外部管道穿越外墙或顶板时，阀门应在外墙的内侧或顶板下的管道设置。安装前检查主阀门是否灵活，连接部件是否有松动现象；安装时应固定牢靠，受力均匀，通径较大的产品底部应安装承托架。