

# 塑料耐温测试，塑料耐盐雾试验

产品名称	塑料耐温测试，塑料耐盐雾试验
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

## 产品详情

### 塑料耐温测试，塑料耐盐雾试验

每个客户对自己产品喷油后，都会有一个测试标准。喷涂厂也会对喷好的外观件根据客户要求做一些相对应的测试，都会具备一定的检测能力还有先进的检测设备，比如耐盐雾、耐酒精测试，耐化妆品测试等，以确保该产品在这些使用环境下，外观性能不受到影响。下面详细介绍一下三种相关测试方法：

#### 1.盐雾实验

塑胶喷油都要通过盐雾试验，对于标准盐雾腐蚀箱内要求如下：温度： $35 \pm 2$ ，PH值：6.5-7.2（中性），盐水浓度：5%NaCl溶液，试验时间为48H（喷5分钟，停10分钟）。试验后产品表面无腐蚀、变色、脱落等不良情况才为OK。详细试验条件及要求请参照SOUTEC盐雾试验标准。

#### 喷油试验室

#### 2. 甲醇摩擦试验

将吸入99.5%甲醇（或异丙醇）之棉布，荷重0.5Kg/ $\text{Cm}^2$ ，擦涂膜面，需可摩擦100回以上；进口漆则达300回以上。

#### 3.乙醇摩擦试验

将吸入99.5%乙醇之棉布，荷重0.5Kg/  
Cm<sup>2</sup>，擦涂产品表面，需可摩擦100回以上；进口漆则达500回以上。如果没有任何变公，说明OK.

能够解决塑胶外壳问题的喷涂厂，一般设备比较齐全，且每个工艺流程规范，品质标准明确，缩短产品开发周期，就是为了方便客户的产品抢占市场先机！