

单头电热管

产品名称	单头电热管
公司名称	盐城华邦合金电器有限公司
价格	6.00/只
规格参数	
公司地址	盐城盐都区人民南路1号
联系电话	051583270353 18252214443

产品详情

单头加热管又叫单头电热管、弹筒电热管（Cartridge Heaters），是电热管（管状电热元件）的一种，在中国电热行业，有一很久称谓的型号：M3。在90年代后期由于电热管在中国广泛应用，电热管的形状也现很多，在中国南方就将这种一头出线的模具用的电热管称为单头加热管或单端电热管，很形像的。

单头电热管特点：安装方便可靠。用途：金属模具或机器部件 电压：12-440V

推荐规格：10~16×100~1000 单头电热管氧化镁粉的选用 氧化镁粉位于电阻丝和管壁之间，用于电阻丝与管壁之间的绝缘。同时，氧化镁粉又具有良好的导热性能。但是，氧化镁粉又具有很强的吸湿性，因此在使用时要经过防潮处理（氧化镁粉改性或电热管封口处理） 单头电热管的寿命

电热管的寿命除了与电阻丝质量有关外，还与氧化镁粉的质量，电阻丝直径的选择等因素有关。对于高温电热管，KAWAI能制造表面负荷在8W/CM²以下的电热管。在选择电阻丝的直径时，需计算电阻丝的表面负荷以达到寿命要求。 单头电热管的环境条件 a．海拔高度不超过1000m

b．周围环境温度-20~50 c．周围空气相对湿度不大于90%（环境温度为25 时）

d．周围无导电尘埃、爆炸性气体及能严重损坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体

e．没有明显的冲击与振动