

非氧化型造纸杀菌剂 纸浆防臭剂

产品名称	非氧化型造纸杀菌剂 纸浆防臭剂
公司名称	佛山市蓝峰助剂有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:蓝峰 型号:1500A6 产地:广东省佛山市
公司地址	佛山市南海区丹灶镇工业大道庄边段陆庆明厂房之二
联系电话	13889923167 13690318880

产品详情

造纸杀菌防臭剂的活性成份能够穿透微生物的细胞壁，能快速杀灭体系中各类微生物，并可长期抑制循环体系中生物粘泥的形成，从而有效的解决因微生物引起的纸张“斑点”“孔洞”“断头”等腐浆障碍，使流送系统处于清洁状态，减少刷车次数。它不会对设备的腐蚀和对纸浆纤维的破坏，能有效的提高纸机的清洁度，减少刷车次数，提高纸张等级，对原色浆的防腐防臭效果显著。

一、产品特点

1. 杀菌、抑菌、高效、广谱、环保产品
2. 不含重金属与水溶性好，容易操作
3. 适用的pH范围广，pH2-9均可以使用
4. 解决因腐浆产生纸张洞眼、黑斑、透光点及断纸
5. 提高纸张的质量
6. 毒性低，可降解，不会对环境产生污染

二、质量指标

项目	指标
外观	淡黄色透明液体
PH值(0.1%水溶液)20	2.0 ~ 4.0
密度 (20) g/cm ³	1.25 ~ 1.35
折射率20	溶于水、低分子醇、乙二醇等

溶解性	270-400mpa
有效成份含量	20%

三、推荐使用方法及用量

- 1、防腐杀菌剂为液体，易于混合。典型加入点为：混合浆池，白水循环系统，辅料系统中。由于加量较少，必须搅拌均匀方可达到的防腐杀菌效果。
- 2、根据制浆工艺的不同可采取持续滴加或冲击式投加均可。
- 3、初次使用该剂，必须在纸机清洗干净后加入。
- 4、杀菌剂的用量应根据不同产品和不同原料源相应调整。推荐用量纸5-7ppm，白水3~5ppm冲击式投加。

四、包装规格

本品包装为25kg、200kg塑桶，也可根据用户需求而定。

五、安全操作注意事项

- 1、为安全起见，使用本产品者，应穿戴以下装备以策安全：使用护目镜、橡胶手套、橡胶围裙或不渗透的雨衣、橡胶鞋。

六、储存方法

本品在避光和常温下保质期为一年，未用完时请将密封盖盖好。