

电动伸缩蝶阀-鸿蝶阀门

产品名称	电动伸缩蝶阀-鸿蝶阀门
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:100 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室（注册地址）
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

一、【概述】

SD943H/F/X电动伸缩蝶阀适用于温度 80 ，公称压力 1.6MPa的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用，具有补偿管道热胀冷缩的功能。其主要特点如下：

- 1、设计结构合理、重量轻、操作方便、启闭快；
- 2、伸缩蝶阀除了能作调节和截流作用、补偿管道温差所产生的热胀冷缩功能外，还能为安装更换、维修阀门提供方便。
- 3、密封部位可调节更换、密封性能可靠等特点。

二、电动伸缩蝶阀【采用标准】

设计标准 :GB/T12238-1989 ; JB/T8527-1997

法兰连接尺寸:

GB/T9113.1-2000 ; GB/T9113.2-2000

GB/T9115.1-2000 ; GB/T9115.2-2000

结构长度:GB/T12221-1989

压力试验:GB/T13927-1992 ; JB/T9092-1999

三、电动伸缩蝶阀【执行机构】

类型：CH系列特点：

- 1.功能:智能型、调节型、开关式。
- 2.体积小巧：体积仅相当于同类产品的35%左右。
- 3.使用方便：采用单相电源，接线简单；采用球型凸出结构，使观察更方便；免加油免点检、防水防锈、任意角度安装。
- 4.保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。全行程时间15秒、30秒、45秒、60秒。及带手动功能。
- 5.智能数控：内置模块采用计算机单片及智能控制软件直接接收计算机或工业仪表等输出的标准信号（4-20mA DC /1-5VDC）实现阀门开度的智能控制和智能定位。

也可选用3810系列或NA系列电子式角行程执行机构.亦可选用PSQ系列或DYR系列。 DN 200口径阀门一般采用380VAC电动执行器。国内品牌如瑞基，澳托克，扬州电力，天二通，兰陵等；国外品牌有英国罗托克、法国伯纳德、德国瓯玛、德国西博思（西门子）等。

公称通径	DN (mm)	50 ~ 2000		
公称压力	PN (MPa)	0.6	1.0	1.6
试验压力	强度试验	0.9	1.5	2.4
	密封试验	0.66	1.1	1.76
	气密封试验	0.6		
适用温度	80			
适用介质	空气、水、蒸气、煤气、油品等。			
驱动形式	手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。			

五、电动伸缩蝶阀【外形尺寸】