

原装FUKUDA蓄电池EB35 12V45AH日本铅酸仪器电源

产品名称	原装FUKUDA蓄电池EB35 12V45AH日本铅酸仪器电源
公司名称	狮克电源（山东）有限公司
价格	200.00/只
规格参数	品牌:FUKUDA 型号:EB35 产地:新加坡
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167779 13240167779

产品详情

FUKUDA蓄电池EB35 12V45AH免维护铅酸电瓶质保三年

铅酸蓄电池的维护保养：1目视检测排气阀是否正常,电池外表是否有变形或膨胀漏液现象；2每三到四个月要放电一次,以防止极板氧化,如长期不停市电,应人工将电池放电,带50以上负载放电,时间为1/41/3后备时间；3电池放电后应及时再充电,未充饱的电池再放电,会导致电池容量降低甚至损坏,所以必须配置适宜的充电器；免维护电池的充电电流为0.1C左右,充电电流决不能大于0.25C。充电电流大或小都会影响电池的使用寿命；4环境温度要保持在0度 40度（建议15度 25度）,高温会缩短寿命,低温容量降低。避免阳光直射；5电池使用中要远离火源；6请保持环境清洁,过多的灰尘可导致蓄电池短路；7检视电池,-极端子是否氧化,检查端子是否松动；8量测电池端充电电压（每一节电池的正常值为13.713.8VDC）；9负责电池保养的人员建议在专业工程师的指导下执行电池保养或请专业工程师执行,避免触电情形发生；10使用三年后需及时检查更换。

1. 应用领域 不间断电源军备电源 监控系统 通信设备航空/航海系统 石化工业电厂/电站等
2. 铅酸蓄电池特性 免维护(寿命期内无需加酸加水)。使用生产工艺，单体电压均衡性好。自放电小。内阻低，大电流放电性能优良。
3. MF铅酸蓄电池安装要求
使用前检查电池外观有无裂纹，破损，现象，一经发现应及时查找原因或进行更换。
电池应安装在远离火源，热源(大于2M)的地方，
有良好的排气通风条件，应确保电池运行的环境温度在15-25度。使得电池有较长的使用寿命。