

# 西门子V20变频器6SL3210-5BE21-1UV0

产品名称	西门子V20变频器6SL3210-5BE21-1UV0
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

## 产品详情

G120XA 高品质单机传动变频柜 选件及说明 选件代码 选件名称 注意事项 选件说明 其他选件 IOP 智能操作面板 IOP-2 操作面板，支持包括中文在内的多种语言，且支持图形显示。 K35 本地 / 远程转换开关 安装在柜门上的切换旋钮，可使变频柜的控制远程与本地之间切换。 A.1 参数列表 参数描述 范围 工厂缺省值 访问级别 P0003 用户访问级别 0 - 4 1 1 0 用户自定义参数列表（定义\*终用户有权访问的参数。更多详情请参见 P0013。） 1 标准（允许访问常用参数） 2 扩展（允许扩展访问更多参数） 3 专家（仅供专家使用） 4 维修（仅供经授权的维修人员使用，有密码保护） P0004 参数过滤 0 - 24 0 1 0 所有参数 12 变频器特征 2 变频器 13 电机控制 3 电机 19 电机识别 5 工艺应用/装置 20 通讯 7 命令、二进制 I/O 21 报警/故障/监控 8 模拟量输入及模拟量输出 22 工艺控制器 10 设定值通道/ RFG 24 已修改参数列表 P0005 参数显示选择 0 - 9580 0 K73 DC24V 辅助电源 DC24V 电源模块，容量 5A，用于柜内 DC24V 辅助电源 供电。 DC24V 电源模块的电源由选件 K74 或外部 AC230V 提供。 K74 AC230V 辅助电源 FSH 标配 AC230V 变压器，容量 0.63KVA，用于柜内 A230V 辅助 电源供电。