

北碚快速感应卷帘门、铝合金电动卷闸门、防火折叠门上门测量安装

产品名称	北碚快速感应卷帘门、铝合金电动卷闸门、防火折叠门上门测量安装
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:自动卷闸门、电动卷闸门、不锈钢卷帘门、铝合金卷帘门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

防火折叠门,电动卷闸门开门信,现在的楼宇自控有时会提出特殊的要求,例如使用的某一分线控制开门。要达到这个要求,只要保证信是无源的触点信即可。极少情况下,人们会提出无线的要求。用一个无线接收器与自动门进行触点式连接,再配一个无线,就可以达到要求。

北碚快速感应卷帘门、铝合金电动卷闸门、防火折叠门上门测量安装 如果卷帘门的开关不正常,则卷轴上方的门片就会发生断裂或开裂,这样就会影响到卷帘门的正常使用。如果卷轴上方有固定程度的断裂,那么在使用过程中就可能出现卷轴上面有断裂或开孔开孔时不能正常启闭不能启动等现象。在使用过程中,应该尽量避免卷帘门的调试工作。在使用过程中要注意防止卷闸门与外部,因为钢丝绳松动时,钢丝绳会随着卷闸门的断裂而掉落。卷帘门应该在顶部或者下部,如果发生时,就要拆除。在使用过程中要注意防止卷闸门与外部,因为钢丝绳松动时,钢丝绳会随着卷闸门的断裂而掉落。快速感应卷帘门要仔细观察卷。由于卷帘门是固定于固定地面上,所以它具有开放性可移动性和可拆卸性。调试完毕后,再进行防护罩的安装。快速门电机有额定电压要求,而当实际电压与额定电压偏差大于5%的时候,门电压就会出现温度过高现象。 产品功能特点:

- 1) 具有故障自检和报警提示功能,方便用户维护及使用;
- 2) 通过主控板上的内置小按盘,可在线编程设备的运行状态;
- 3) 防碰伤功能,在摆臂复位的过程中遇阻时,在规定的时间内电机自动停止工作,且力度很小;
- 4) 防冲功能,在没有接收到开闸信号时,摆臂自动锁死;
- 5) 摆臂同步可调(针对双摆情况);
- 6) 具有自动复位功能,开闸后,在规定的时间内未通行时,系统将自动取消用户的此次通行的权限;
- 7) 断电常开,以满足消防管理的要求;
- 8) 可与多种读卡设备相挂接,接收继电器开关信号工作;
- 9) 双向摆,单、双向控制人员进出;
- 10) 可直接通过管理计算机实现远程控制与管理;
- 11) 延时自动复位,标准为开启后5秒自动复位;