

深圳定制SIP网络广播功放 网络广播厂家

产品名称	深圳定制SIP网络广播功放 网络广播厂家
公司名称	深圳市亚米欧科技有限公司
价格	588.00/件
规格参数	品牌:YTAER音泰尔 功率:可定制 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道176号华创达科技园西区C栋3楼
联系电话	0755-29463353 13723468918

产品详情

IP网络广播功放系列 IP8090/8150/8250/8350/8450/8650/8800

产品概述

- 19英寸标准机架式，2U高度，单向数字解码终端与功放合并为一体;可选配USB/蓝牙/6分区播放模块
- 3路话筒、3路辅助信号和2路网络信号输入，1路辅助信号输出
- 100V、70V定压输出和4-16 定阻输出 · 网络远程信号可自动控制功放开关，自动温控风机强制冷却散热
- 网络信号和其他本地信号均设有独立音量控制和总量控制
- MIC输入插口具有最高优先权，有静音强插功能，便于插入本地优先广播，网络远程定时任务和网络话筒寻呼，其次可定做双向遥控点播功能（带显示屏）

技术参数

输出端子 70/100V、4~16

输出功率 90W/150W/250W/350W/450W/650W/800W · AUX1、2、3

输入 350mV/10K , 不平衡RCA连接端子 .

输入灵敏度 MIC1、2、3输入5mV/600 , 不平衡6.3端子

输出灵敏度 OUTPUT 1000mV/470 , 不平衡RCA端子 .

音调 低音 $\pm 10\text{dB}$ at 100Hz; 高音 $\pm 10\text{dB}$ at 10KHz .

频率响应 50Hz ~ 18KHz (+1dB , -3dB)

信噪比 MIC1、2、3 66dB; AUX1、2、3 80dB

采样率 8K ~ 48KHz;

失真 <0.5% (在1KHz , 1/3额定功率) .

传输速率 10/100Mbps ;网络延时 50ms .

支持协议 ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP (组播) .

音频位率 8Kbps ~ 320Kbps自适应;

音频格式 Mp3 .

散热 强制风扇冷却 , 内部功率模块达到55度时启动风扇 .

保护 过热保护、过流保护、短路保护

电源 ~ 220V/50Hz;温度 -20 ~ +60 ;湿度 10% ~ 90%

产品应用

- 1、IP网络广播功放，安装在医院网络中的任意一个地方，通过IP网络广播软件可对所有IP广播功放进行全区、分区、点对点广播或者播放音乐
- 2、适用于如医院 前台、大堂、楼道、休闲区、室外等扬声器比较多的场合
- 3、可广泛应用于医院、运动场馆、会展中心、酒店、学校、超市、公园、桑拿浴室、车站、工厂、生活小区等公共场所需要较多喇叭的场所使用。