

ZR-YFFBP 舞台升降灯光用扁平带状屏蔽电缆

产品名称	ZR-YFFBP 舞台升降灯光用扁平带状屏蔽电缆
公司名称	上海上力特种电缆有限公司合肥分公司
价格	.00/米
规格参数	SPC上力缆:上海上力特种电缆有限公司 YFFB:YFFB 上海:上海市奉贤区环城西路
公司地址	安徽长丰双凤经济开发区祥徽苑写字楼3号608室
联系电话	17740835127

产品详情

SPCLIGHTING-FLAT-CY舞台升降灯光用扁平带状屏蔽电缆

电缆名称：

SPCLIGHTING-FLAT-CY舞台升降灯光用扁平带状屏蔽电缆 舞台灯光控制屏蔽扁电缆
舞台灯光用屏蔽电源扁电缆 舞台灯光用组合屏蔽扁电缆 舞台LED升降灯专用屏蔽扁电缆
LED灯具用多芯屏蔽扁平电缆 LED多芯带状屏蔽电缆线 舞台升降机用屏蔽扁平电缆
升降机灯光专用屏蔽扁平软电缆 卷盘屏蔽扁电缆 移动卷盘用屏蔽扁平电缆
柔性卷盘带状屏蔽扁电缆 高柔性移动卷盘屏蔽扁电缆 弹性体护套屏蔽扁电缆
弹性体多芯带状屏蔽软电缆

电缆应用：

舞台灯杆、移动舞台机械设备及各类电气装置传输电能或信号

安装工程、工业自动化、机电成套设备、机床、物流传输系统、生产线等控制系统

需要抗电磁干扰的环境

适合干燥或潮湿的室内频繁移动

室外露天安装，必须做好防紫外线防护

电缆结构：

导体：多股束绞细丝导体，符合VDE 0295及IEC 60288第5类导体

绝缘：特殊PVC混合料

芯线：彩色或编码芯线，3芯及以上带黄绿双色线（可选）

（信号屏蔽线：根据客户要求选用）

屏蔽：镀锡铜线编织，编织密度 80%

芯线排列：一字、梅花或组合

护套：特殊PVC混合料

护套颜色：灰色、橙色、黑色，可根据客户需要定选用各种颜色

电缆特性：

电缆的长期工作温度应不超过70

柔软、耐寒、耐腐蚀性能佳

一字排列：自由使用长度不大于35米，移动速度不大于1.6米/秒

梅花排列：自由使用长度不大于80米，移动速度不大于4米/秒

（超过上述使用长度和移动速度时，建议增加加强件）

具有较强的抗电磁干扰能力

阻燃性：阻燃自熄符合IEC 60332-1

电缆技术参数：

工作电压：300/500V

测试电缆：2500V

导体电阻20 : 根据VDE 0295及IEC 60228第5类，多股细绞铜丝

绝缘电阻： 20 M /km (20)

弯曲半径：移动安装 $10 \times D$ (电缆外径)

工作温度：移动安装 - 15 ~ +70

电缆名称 电缆型号 额定电压 芯数 导体结构 标称截面

mm² 舞台升降灯光用扁平带状屏蔽电缆 SPCLIGHTING-FLAT-CY (一字排列) 300/500V 2 ~

24 多股绞合导体 0.2 ~ 2.5 舞台升降灯光用扁平带状屏蔽电缆 SPCLIGHTING-FLAT-

CY (梅花或组合排列) 300/500V 4 ~ 100 多股绞合导体 0.2 ~

185 注：以上规格为常用型，可根据用户要求定制特殊规格