

# 中空玻璃硅酮密封胶

产品名称	中空玻璃硅酮密封胶
公司名称	长春中空玻璃密封胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吉林省长春市绿园区西新大开原
联系电话	13596428305

## 产品详情

1. 产品特点：双组分、室温固化 对玻璃、铝合金、镀锌钢等材料具有良好粘结性能。

优异的耐候性、耐老化、耐紫外线性能 不含溶剂及低沸点物质，不污染环境

粘度低、粘结速度快、施工方便，适用于中空玻璃手工生产线。 2. 用途：主要用于建筑门窗、汽车装配中的粘接密封处理钢结构施工中接缝处的防水密封处理复合铝箔的丁基胶带适合于各种土木屋面，彩钢，钢构，防水卷材，PC板等在阳光照射下的防水密封等等。 3. 使用说明：首先进行表面清理:被粘材料表面必须清洁、干燥、无污物;A:B两组份配比范围是A:B=10(10--14)可通过调整固化速度(B组份越大,固化速度越大)混合应均匀,无色差.涂胶工艺:需沿同一方向涂胶,以防气泡裹入胶中,影响中空玻璃的密封性能.

4. 注意事项：不能与其他胶类掺合使用，否则会影响其粘结性能。

施工温度应在5 以上，否则会影响其粘结性能和固化速度。

本产品B组份不能与空气中的水发生反应,不可暴露在空气中;更不能与其它密封胶混用.

5. 包装：我们中空密封胶有限公司可为您定制桶的大小，这是为了您的储运方便，便通常分为大桶包装：A组份200L铁桶 内径570MM，B组份20L铁桶 内径285MM 小桶包装:

A组分：28Kg / 桶，B组分：2.8Kg / 桶 6. 贮存：中空玻璃硅酮密封胶可放在27度以下阴凉、干燥、通风处，贮存期为12个月，不可放在高温高热等地。

7. 详细内容请询问：长春中空玻璃密封胶有限公司，电话：13596428305（宋经理）