

进口防爆电磁阀|高温防爆电磁阀|德国Germany

产品名称	进口防爆电磁阀 高温防爆电磁阀 德国Germany
公司名称	广州西派克阀门制造有限责任公司
价格	420.00/台
规格参数	
公司地址	广州黄埔区黄埔工业园
联系电话	13922732813

产品详情

进口防爆电磁阀|高温防爆电磁阀|德国germany

进口防爆电磁阀—专业电磁阀生产商—德国汉威（hanwei）品牌

进口防爆电磁阀|高温防爆电磁阀|德国germany

德国汉威（hanwei）阀门品牌主要产品有：

螺纹防爆电磁阀 法兰防爆电磁阀 先导式防爆电磁阀 高压防爆电磁阀 高温防爆电磁阀 零压差防爆电磁阀等。

德国汉威（hanwei）公司致力于通过提供具有全新创意和高品质的产品和服务来提高自身的价值！

dn15-300mm不锈钢先导式防爆电磁阀参数：

原理结构：分步直动导向活塞式、一步直动导向活塞式、

工作环境温度：-30—+80 ；-50—+100

线圈工作温度：<+50 、 <+85

控制方式：常开、常闭

国际标准电压：ac（380、240、220、24）v、dc（110、24）v

流通流体介质：氢气、天然气、煤气、液化气、瓦斯、沼气、石油等

流通流体温度：<-200 、 <-100 、 <-40 、 <+60 、 <+120 、 <+200 、 <+350

流通流体压力：1bar、6bar、10bar、16bar、25bar、-1bar

阀体材质：不锈钢（304、316、316L）

线圈连接方式：防爆铁罩三芯双护套电缆（引线式、封闭式）

密封材质性能：耐温、耐压、耐磨、防腐

连接方式：法兰

密封结构：圆弧锥线与平面密封

泄漏量：零

性能特点：通用性广、灵敏性高、严密性强、寿命性长

工作范围：乙醛自控、天然气自控、煤气自控、沼气、燃气设备、石油液化气、滤油机

等易燃易爆介质自控

注解：1、流体中若含有杂质，电磁阀进端必须安装过滤阀（30——80目/寸），且无凝固及结晶现象。

2、电磁阀安装方位无限制。（s-水平安装、c-垂直安装）

3、特殊制造。

防爆线圈说明：

防爆电磁阀是工作在较特殊环境的电磁阀，用户必须根据国家防爆标

准选择电磁阀。以保证生命及财产安全。德国汉威生产的防爆电磁阀已通过

《中国煤炭工业防爆检验站》的检验并取得防爆电磁阀产品合格证。

一、中高级防爆电磁阀（隔爆型）

防爆标志：exd ct5

制造标准：gb3836.1-2000、gb3836.2-2000

防爆壳温度：95

线口尺寸：内螺纹m16x1.5（小功率）、m22x1.5（大功率）