

中空玻璃聚氨酯胶

产品名称	中空玻璃聚氨酯胶
公司名称	长春中空玻璃密封胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吉林省长春市绿园区西新大开原
联系电话	13596428305

产品详情

产品定义：中空玻璃第二道密封的密封胶。我公司生产的这种密封胶，目前有二种，一种是机打胶，一种是手打胶。双组份聚氨酯中空玻璃密封胶是采用先进科技配方,由纳米材料制造,属于新型的中空玻璃第二道密封剂.该胶固化后,具有良好的粘结力.无收缩现象.优异的耐气候耐老化,耐高低温性能,对铝和玻璃具有高强度.高粘结性。 产品别名： 中空玻璃硅酮密封胶亦称双组份硅酮密封胶，双组份硅酮胶，中空玻璃硅酮双组份密封胶，中空玻璃硅酮双组份胶，硅酮中空玻璃密封胶，硅酮中空玻璃胶，中空玻璃硅酮胶，中空玻璃密封胶，中空玻璃胶，中空玻璃黑白胶，黑白胶等。 产品特征：

1、双组份、室温固化， 2、良好的粘结性能， 3、优异的耐老化性能，
4、不含溶剂及沸点物质，不污染环境。 主要用途：

主要用于建筑、交通运输、制冷等行业的中空玻璃的密封。 使用说明： 1.表面清理
被粘材料表面必须清洁、干燥、无污物，以保证良好的粘结性能。 2.混合工艺： A、B两组分配比范围是A：B=100：（12-16），在此配比范围内，可通过调整A、B两组份的比例来调节密封剂的固化速度（B组份的分量越大，固化速度越快，反正既然）：混合应均匀、无色差。 3.涂胶工艺
需沿同一方向涂敷，以防气泡裹入胶中，降低中空玻璃的密封性能。 注意事项：

1、不能与硅酮密封胶掺合使用，否则会影响其粘合功能。

2、施工温度应在5 以上，否则会影响其固化速度和粘合性能。 包装规格： A组分：30kg/桶
B组分：3kg/桶 贮存运输：本品宜储存在阴凉、干燥、通风处，储存期为12个月。

详细内容：

请咨询：长春中空玻璃密封胶有限公司，宋丹（经理），手机13596428305，电话043187097034。